

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/scisk-stolarski-maxipress-1000kg-r-1000x140mm-piher-p-56370.html>



## Ścisk stolarski MAXIPRESS 1000kg R 1000x140mm Piher

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Cena brutto      | <b>366,00 zł</b>                 |
| Cena netto       | <b>297,56 zł</b>                 |
| Dostępność       | <b>Niedostępny!</b>              |
| Wysyłka          | <b>Wysyłka w 1-2 dni robocze</b> |
| Numer katalogowy | <b>P61100</b>                    |
| Kod producenta   | <b>P61100</b>                    |
| Kod EAN          | <b>8422473611002</b>             |
| Producent        | <b>PIHER</b>                     |
| Rodzaj ścisku    | <b>typ F</b>                     |
| Max. rozwarcie   | <b>1000mm</b>                    |
| Głębokość        | <b>140mm</b>                     |
| Wykonanie        | <b>żeliwny</b>                   |

### Opis produktu

#### PIHER Ścisk stolarski MAXIPRESS R 1000x140mm

##### Charakterystyka produktu

- gwint w pełni chroniony przed kurzem, wstrząsami czy odpryskami spawalniczymi
- szczęki odlane z żeliwa sferoidalnego
- ekstra wytrzymała stalowa prowadnica (90 kg./mm<sup>2</sup>)
- hamulec antypoślizgowy na ruchomej szczęcie
- pokrycie antykorozyjne
- szczęki epoksydowane przed malowaniem
- łamana rękojeść z możliwością łatwego demontażu
- w pełni chromowana, podwójnie gwintowana śruba zwielokrotnia zarówno siłę jak i prędkość posuwu dzięki podwójnemu gwintowi i trójkątnym zębom
- Zupełnie prosty ruch bez jakichkolwiek przekręceń
- Większa siła nacisku i pewniejszy uchwyt niż standardowe ściski, nawet podczas pracy pod kątem
- Zabezpieczony przed wszystkimi czynnikami zewnętrznymi: odpryskami spawalniczymi, zabrudzeniami betonem, opiłkami stali itd

##### Zalety:

1. System pozycjonujący, zapobiegający swobodnemu opadaniu dolnej szczęki
2. Zakrzywiona szczeka górna pozwala na pracę wokół kątów i wypustów.
3. Rowkowana powierzchnia zapewniająca optymalny uchwyt na rurach, profilach, itp.
4. Tłok ochraniający i wzmacniający gwint podczas pracy
5. Otwór w mechanizmie dociskowym pozwalający na smarowanie gwintu
6. Wymienny uchwyt w ergonomicznym kształcie.
7. Antypoślizgowy hamulec dolnej szczęki.

##### Dane techniczne

- Wysokość szczęki 100cm
- Głębokość szczęki 16cm
- Głębokość szczęki od tłoka 14cm
- Waga 5,7kg
- Prowadnica 40x10mm
- Maksymalna siła 10000N