

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/silnik-frezarski-naped-wrzeciono-cnc-amb-1050-fme-1-p-67189.html>

Silnik frezarski napęd wrzeciono CNC AMB 1050 FME-1



Cena brutto	1 359,00 zł
Cena netto	1 104,88 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 3-4 dni robocze
Numer katalogowy	AM06082206
Kod producenta	06082206
Kod EAN	4251610700255
Producent	AMB
Rodzaj-typ	frezarki specjalistyczne
Rodzaj zasilania	sieciowe-230V

Opis produktu

Silnik frezarski - napęd wrzeciono CNC AMB 1050 FME-1

- Wydajny silnik uniwersalny o mocy 1050 W - wyjątkowo wytrzymały i zoptymalizowany do najbardziej wszechstronnych zastosowań:
- Do zastosowania np. we frezarkach, stojakach do frezowania, stojakach wiertniczych, zastosowaniach z wałkami giętkimi itd.
- Szczególnie nadaje się do zastosowania na frezarkach portalowych lub ploterach CNC. wszelkiego rodzaju, jak również zastosowań specjalnych.
- Smukła, zoptymalizowana pod względem ciężaru konstrukcja zapewniająca optymalną obsługę
- Kołnierz silnika ze stali nierdzewnej z podwójnymi łożyskami do większych sił frezowania
- Średnica kołnierza - 43 mm tzw. Eurobund
- Bezproblemowa wymiana frezu - prosta i szybka dzięki blokadzie wrzeciona
- Elektronika sterowania pełnym wałem zapewnia stałą prędkość nawet podczas ciężkich prac frezarskich.
- Preselekcja prędkości i łagodny start są w przypadku AMB oczywistością. Silnik jest izolowany dla maksymalnego zabezpieczenia przed wpływami zewnętrznymi.
- Elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem termicznym chroni przed przegrzaniem.
- Elektronika doskonale chroniona przed kurzem i wpływami zewnętrznymi dzięki pełnej hermetyzacji zapewniającej dłuższą żywotność - dla porównania, inni dostawcy często pracują z niezabezpieczoną elektroniką.
- Oryginalne szczotki węglowe Made in Germany - ze zintegrowanym odcięciem. Zapobiega to uszkodzeniu kolektora w przypadku zużycia węgla. Dodatkowe poduszki silikonowe pomiędzy włóknem węglowym a sprężyną kontaktową zapewniają długą żywotność dzięki tłumieniu drgań.
- Uchwyt tulei odpowiada oryginalnemu uchwytowi z eh. Kress do tulei standardowych - kompatybilny z prawie wszystkimi dostawcami.
- Lekki tylko 1,7 kg.
- Wyjątkowo smukła konstrukcja zapewniająca najmniejsze możliwe zapotrzebowanie na miejsce podczas instalacji i ergonomicznie przyjemną obsługę podczas swobodnego użytkowania, np. jako szlifierka prosta lub podobna.
- Przewód zasilający z funkcją szybkiej wymiany można wymieniać bezpośrednio na urządzeniu i jest dostępny w długościach do 7,5 metra.
- Oryginalny moduł przewodu zasilającego Kress jest technicznie bezkonkurencyjny i umożliwia zmianę zasilania bezpośrednio przy maszynie.

Zastosowanie:

- frezarki, stojaki do frezowania, stojaki wiertnicze, zastosowania z wałkami giętkimi itd.
- Szczególnie polecana na frezarkach portalowych lub ploterach CNC. wszelkiego rodzaju, jak również zastosowań specjalnych

Dane techniczne

- Moc 1050 W
- Obroty 5000-25000 /min
- Średnica tulei 8 mm
- Średnica kołnierza 43 mm
- W zestawie tuleja zaciskowa 8 mm
- Pozostałe odpowiedni do pracy z maszynami CNC