

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/smarownica-przemyslowa-1-hhfp-m10-p-60337.html>

Smarownica przemysłowa 1-HHFP M10

Cena brutto	119,00 zł
Cena netto	96,75 zł
Cena poprzednia	190,00 zł
Dostępność	Niedostępny!
Wysyłka	Wysyłka w 5-10 dni robocze
Numer katalogowy	PRESSOL-12636101
Kod producenta	12 636 101
Kod EAN	4103810129810
Producent	PRESSOL
Rodzaj-typ	Smarownice

Opis produktu

Smarownica przemysłowa 1-HHFP M10

Charakterystyka produktu

- Urządzenia przetwarza smary do NLGI 2 przy 20 °C
- Mankiet kształtowy z szczelnym osadzeniem przy smarze luzem lub kartuszy
- Mankiet, w zależności od ruchliwości korbowodu, może zostać wprowadzony również przy uszkodzonej kartuszy lub przy niewymiarowej kartuszy
- Według DIN 1283
- Certyfikowany przez TÜV
- Tłok produktu, cylinder i oring z dokładnością pasowania 6 µ (brak smarowania pozornego)
- Nie występuje smarowanie pozorne, system uszczelek oringowych i kulka zaworowa zapobiegają cofaniu się sprężonego oleju znajdującego się w głowicy smarownicy
- Moc i wydajność po 40.000 cyklach roboczych bez zmian
- Zawór napełniająco-spustowy z głowicą smarownicy
- Głowica smarownicy z cynkowego odlewu cynkowego Z 410
- Dzięki silnemu żłobkowaniu pewniejszy chwyt
- Bezpieczna rękojeść na korbowodzie
- Uchwyt antypoślizgowy na dźwigni smarownicy
- Pozwala również przy silnym przeciwnieciu na zmienne ciśnienie smarowania przy jednolitej wywieranej sile
- Trudno dostępne miejsca mogą stać się już dostępne, gdyż przy najmniejszym otwarciu dźwigni smar jest jest niezawodnie zasysany i pompowany do punktu smarowania.
- Pokrywa luzem z zaciskiem umożliwia ręczne wspomaganie siły sprężyny w każdej pozycji w celu sprężenia luznego smaru lub do wciśnięcia mankieta do uszkodzonych kartuszy
- Dźwążek przesuwany blokowany w każdej pozycji - dźwążek przesuwany nie musi być wyciągnięty całkowicie do tyłu w celu uwolnienia smaru od nacisku sprężyny (smar się nie zmydla)
- Szybkie odpowietrzanie przez półobrót rurki smarownicy

Dane techniczne

- Przyłącze do smarownicy po stronie ciśnieniowej poprzez adapter metalowy M 10 x 1
- Złączka napełniająca i zawór odpowietrzający M 10 x 1
- Objętość napełniania (cm³) 500

- Możliwości napełnienia 400-g kartusza smaru, DIN 1284, napełniarka smaru lub smar luzem do nałożenia szpachelką
- Średnica tłoka pompy smarującej (mm) 9
- Aktywowanie tłoka pompy smarującej za pomocą dźwigni ręcznej
- Objętość tłoczenia/skok (cm³) proporcjonalnie do drogi dźwigni ręcznej, maks. 1,6
- Ciśnienie tłoczenia do (bar) 400
- Ciśnienie rozrywające systemu (bar) 850
- Ciśnienie rozrywające głowicy smarownicy (bar) 1200
- Aktywowanie korbowodu poprzez uchwyt L
- Pokrywa zamykająca luźny
- Grubość ścianki rurki smarownicy (mm) 1,0
- Lakierowanie czarny
- Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) 390 x 120 x 66
- Masa (kg) 1,25