

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/smarownica-przemyslowa-3-elite-k9-500cm-m10-x-1-g-18-fn-etv-p-60737.html>



Smarownica przemysłowa 3 ELITE K9 500cm³ M10 x 1-G 1/8"-FN-ETV

Cena brutto	311,00 zł
Cena netto	252,85 zł
Dostępność	Niedostępny!
Wysyłka	Wysyłka w 5-10 dni robocze
Numer katalogowy	PRESSOL-12676
Kod producenta	12 676
Kod EAN	4103810126765
Producent	PRESSOL
Rodzaj-typ	Smarownice

Opis produktu

Smarownica przemysłowa 3 ELITE K9 500cm³ M10 x 1-G 1/8"-FN-ETV

Charakterystyka produktu

- Złączka napełniająca (FN), M 10 x 1 gz (12 670)
- Redukcja, G 1/8" gw, M 10 x 1 gz (12 016)
- Opakowanie sprzedażne z kodem EAN
- Urządzenia przetwarza smary do NLGI 2 przy 20 °C
- Zaprojektowany dla zastosowań w trudnych warunkach, grubość ścianki rurki smarownicy: 1 mm
- Mankiet kształtowy z szczelnym osadzeniem przy smarze luzem lub kartuszy
- Według DIN 1283
- Certyfikowany przez TÜV
- Tłok produktu, cylinder i oring z dokładnością pasowania 6 µ (brak smarowania pozornego)
- Nie występuje smarowanie pozorne, system uszczelnień oringowych i kulka zaworowa zapobiegają cofaniu się sprężonego oleju znajdującego się w głowicy smarownicy
- Moc i wydajność po 40.000 cyklach roboczych bez zmian
- Głowica smarownicy z cynkowego odlewu cynkowego Z 410
- Dzięki silnemu żłobkowaniu pewniejszy chwyt
- Ergonomiczna rękojeść na pręcie przesuwne ułatwia pokonywanie siły sprężyny
- Uchwyt antypoślizgowy na dźwigni smarownicy
- Pozwala również przy silnym przeciwcisnieniu na zmienne ciśnienie smarowania przy jednolitej wywieranej sile
- Trudno dostępne miejsca mogą stać się już dostępne, gdyż przy najmniejszym otwarciu dźwigni smar jest niezawodnie zasysany i pompowany do punktu smarowania.
- Uszkodzone kartusze można łatwo usunąć
- Drażek przesuwny blokowany w każdej pozycji - drażek przesuwny nie musi być wyciągnięty całkowicie do tyłu w celu uwolnienia smaru od nacisku sprężyny (smar się nie zmydla)
- Szybkie odpowietrzanie przez półobrót rurki smarownicy

Dane techniczne

- Przyłącze do smarownicy po stronie ciśnieniowej poprzez adapter metalowy M 10 x 1, G 1/8"
- Złączka napełniająca i zawór odpowietrzający M 10 x 1

- Objętość napełniania (cm³) 500
- Możliwości napełnienia 400-g kartusza smaru, DIN 1284, napełniarka smaru lub smar luzem do nałożenia szpachelką
- Średnica tłoka pompy smarującej (mm) 9
- Aktywowanie tłoka pompy smarującej za pomocą dźwigni ręcznej
- Objętość tłoczenia/skok (cm³) proporcjonalnie do drogi dźwigni ręcznej, maks. 1,6
- Ciśnienie tłoczenia do (bar) 600
- Ciśnienie rozrywające systemu (bar) 850
- Ciśnienie rozrywające głowicy smarownicy (bar) 1200
- Aktywowanie korbowodu poprzez uchwyt T
- Pokrywa zamykająca luźny
- Grubość ścianki rurki smarownicy (mm) 1
- Obróbka powierzchni wszystkie elementy stalowe są ocynkowane
- Masa (kg) 1,57