

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/smarownica-przemyslowa-reczna-2-hhfp-m10-pressol-p-60338.html>



Smarownica przemysłowa ręczna 2-HHFP M10 Pressol

Cena brutto	165,00 zł
Cena netto	134,15 zł
Cena poprzednia	241,00 zł
Dostępność	Niedostępny!
Wysyłka	Wysyłka w 5-10 dni robocze
Numer katalogowy	PRESSOL-12679
Kod producenta	12 679
Kod EAN	4103810126796
Producent	PRESSOL
Rodzaj-typ	Smarownice

Opis produktu

Smarownica przemysłowa ręczna 2-HHFP M10 Pressol

Smarownica przemysłowa 2-HHFP firmy **Pressol** to profesjonalne urządzenie do smarowania maszyn i urządzeń w trudnych warunkach. Dzięki **wysokiej wydajności, niezawodności i precyzji smarowania**, jest to idealny wybór dla firm i osób prywatnych, które chcą zapewnić swoim maszynom i urządzeniom długą i bezawaryjną pracę.

Produkt renomowanego producenta Pressol, który od ponad 60 lat dostarcza na rynek wysokiej jakości narzędzia i urządzenia do smarowania.

Główne cechy i zalety:

- ☐ **Wysoka wydajność i niezawodność** - urządzenie zostało przetestowane na 40 000 cykli roboczych, co zapewnia jego trwałość i niezawodność.
- ☐ **Możliwość zastosowania w trudnych warunkach** - smarownica jest wykonana z wytrzymałych materiałów, które zapewniają jej odporność na uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne.
- ☐ **Łatwe i wygodne użytkowanie** - ergonomiczna rękojeść i uchwyt antypoślizgowy zapewniają komfortowe użytkowanie.
- ☐ **Precyzyjne smarowanie** - system uszczelek oringowych i kulka zaworowa zapobiegają cofaniu się smaru, co zapewnia dokładne smarowanie.

Dodatkowe zalety:

- **Możliwość smarowania smarem luzem lub z kartuszy**
- **Mankiet kształtowy umożliwia smarowanie trudno dostępnych miejsc**
- **Zawór napełniająco-spustowy ułatwia napełnianie i opróżnianie smarownicy**
- **Głowica smarownicy z cynkowego odlewu cynkowego zapewnia trwałość i odporność na korozję**

Podsumowanie:

Smarownica przemysłowa 2-HHFP M10 to niezawodne i wydajne urządzenie, które sprawdzi się w każdych warunkach. Jest to doskonały wybór dla firm i osób prywatnych, które poszukują urządzenia do precyzyjnego smarowania maszyn i urządzeń.

Dane techniczne

- Przyłączy do smarownicy po stronie ciśnieniowej poprzez adapter metalowy M 10 x 1
- Złączka napełniająca i zawór odpowietrzający M 10 x 1
- Objętość napełniania (cm³) 500
- Możliwości napełnienia 400-g kartusza smaru, DIN 1284, napełniarka smaru lub smar luzem do nałożenia szpachelką
- Średnica tłoka pompy smarującej (mm) 9
- Aktywowanie tłoka pompy smarującej za pomocą dźwigni ręcznej
- Objętość tłoczenia/skok (cm³) proporcjonalnie do drogi dźwigi ręcznej, maks. 1,6
- Ciśnienie tłoczenia do (bar) 400
- Ciśnienie rozrywające systemu (bar) 850
- Ciśnienie rozrywające głowicy smarownicy (bar) 1200
- Aktywowanie korbowodu poprzez uchwyt T
- Pokrywa zamykająca luźny
- Grubość ścianki rurki smarownicy (mm) 1
- Lakierowanie grafitowo szary
- Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) 380 x 130 x 66
- Masa (kg) 1,48