Dane aktualne na dzień: 29-04-2024 10:48

Link do produktu: https://www.kammar24.pl/smarownica-standardowa-hhfp-m-10-p-60683.html

Smarownica standardowa HHFP M 10

Cena brutto	**97,00 zł**
Cena netto	**78,86 zł**
Cena poprzednia	**~~133,00 zł~~**
Dostępność	**Na magazynie**
Wysyłka	**Wysyłka w 5-7 dni robocze**
Numer katalogowy	**PRESSOL-12630**
Kod producenta	**12 630**
Kod EAN	**4103810126307**
Producent	**PRESSOL**
Rodzaj-typ	**Smarownice**

Opis produktu

Smarownica standardowa HHFP M 10

Charakterystyka produktu

- Wąż pancerny, M 10 x 1 gz, 8 x 300 mm (12 656)
- Ustnik hydrauliczny, M 10 x 1 gw (12 631)
- Urządzenia przetwarza smary do NLGI 2 przy 20 °C
- Mankiet kształtowy z szczelnym osadzeniem przy smarze luzem lub kartuszy
- Według DIN 1283
- Certyfikowany przez TÜV
- Tłok pompowy z wysoką dokładnością pasowania względem cylindra (Brak smarowania pozornego)
- Moc i wydajność po 40.000 cyklach roboczych bez zmian
- Głowica smarownicy z cynkowego odlewu cynkowego Z 410
- Dzięki silnemu żłobkowaniu pewniejszy chwyt
- Bezpieczna rękojeść na korbowodzie
- Uchwyt antypoślizgowy na dźwigni smarownicy
- Pokrywa luzem z zaciskiem umożliwia ręczne wspomaganie siły sprężyny w każdej pozycji w celu sprężenia luźnego smaru lub do wciśnięcia mankietu do uszkodzonych kartusz
- Użycie jedynie niewielkiej siły przy smarowaniu dzięki optymalnemu systemowi dźwigniowemu
- Szybkie odpowietrzanie przez półobrót rurki smarownicy

Dane techniczne

- Przyłącze do smarownicy po stronie ciśnieniowej M 10 x 1
- Objętość napełniania (cm³) 500
- Możliwości napełnienia 400-g kartusza smaru, DIN 1284, lub smar luzem do nałożenia szpachelką
- Średnica tłoka pompy smarującej (mm) 8
- Aktywowanie tłoka pompy smarującej za pomocą dźwigni ręcznej
- Objętość tłoczenia/skok (cm³) 1,2 przy gęstości smaru 0,92 kg/dm³, przetestowano kartuszą smaru 400 g (12 511)
- Ciśnienie tłoczenia do (bar) 400
- Ciśnienie rozrywające systemu (bar) 850

- Ciśnienie rozrywające głowicy smarownicy (bar) 1200
- Aktywowanie korbowodu poprzez uchwyt L
- Pokrywa zamykająca luźny
- Grubość ścianki rurki smarownicy (mm) 1,0
- Lakierowanie srebrny
- Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) 395 x 120 x 66
- Masa (kg) 1,27