

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/spalinowa-pompa-do-wody-zanieczyszczonej-9km-1000lmin-20m-ks-80mw-ks-p-181681.html>



Spalinowa pompa do wody zanieczyszczonej 9KM 1000l/min 20m KS 80MW K&S

Cena brutto	3 584,00 zł
Cena netto	2 913,82 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 2-3 dni robocze
Numer katalogowy	KS80MW
Kod producenta	KS 80MW
Kod EAN	4260405364640
Producent	Könner & Söhnen

Opis produktu

K&S Spalinowa pompa do wody zanieczyszczonej 9KM 1000l/min KS 80MW

Charakterystyka produktu

- Motopompa do wody silnie zanieczyszczonej nadaje się **do wody brudnej o zawartości ścieków miękkich i średnio twardych** o średnicy do 25.4 mm.
- Przed rozpoczęciem pompowania należy wypełnić pompę czystą wodą.
- Po uruchomieniu silnika należy pozwolić popracować pompie przez około 30 sekund, następnie zatrzymać silnik i dolać więcej wody do pompy, aby zwiększyć jej wydajność i kontynuować pracę.
- Firmowe silniki stosowane w motopompach Könner & Söhnen, odporne na zużycie i ekonomiczne, produkowane są pod ścisłym nadzorem niemieckich inżynierów.
- **Niezawodny silnik Könner & Söhnen** spełnia wszystkie europejskie standardy jakości, w tym nowoczesną normę środowiskową EURO V.
- Każdy silnik ma indywidualny numer seryjny, co pozwala kontrolować jakość produkcji i serwisu.
- **Silniki Könner & Söhnen charakteryzują się lekkim rozruchem i zmniejszonymi wibracjami.**
- Wszystkie modele motopomp TM Könner & Söhnen mają teraz **wzmocnioną konstrukcję ramy „Heavy Duty”** do ciężkich zadań która chroni przed uszkodzeniami podczas eksploatacji i transportu.
- Kompaktowe wymiary i niewielka waga.
- Korpus pomp silnikowych Könner & Söhnen jest wykonany z wysokowytrzymałego aluminium za pomocą zintegrowanego odlewu, nie poddaje się korozji, działaniu temperatury i deformacji.
- Motopompy są wyposażone w stalowy zbiornik paliwa o zwiększonym rozmiarze, co wydłuża czas pracy bez tankowania.
- Wysoka wydajność.
- Motopompy są wyposażone w dodatkowe akcesoria: kosz ssawny, zestaw złączek, klucz do świec, zestaw do podłączenia węża.

MAX WYDAJNOŚĆ
1000 l/min

MAX WYSOKOŚĆ
TŁOCZENIA
20 m

MAX WYSOKOŚĆ
SSANIA
7 m

DODATKOWA KRATKA ZABEZPIEZAJĄCA
PRZED POPARZENIEM

RAMA STAŁOWA Ø28 MM

WZMOCNIONA KONSTRUKCJA RAMY DLA
ZADAŃ ZWIĘKSZONYCH TRUDNOŚCI

OBUDOWA WYKONANA JEST
Z ALUMINIUM O WYSOKIEJ
WYTRZYMAŁOŚCI DZIĘKI
INTEGRALNEGO FORMOWANIA

SZEROKI OTWÓR SSĄCY
80 MM

NIEZAWODNY SILNIK MARKI
KÖNNER & SÖHNEN

ULEPSZONY SYSTEM ANTYWIBRACYJNY

Dane techniczne

Model silnika	KS 280	
Pojemność silnika, cm ³	269	
Moc silnika, KM	9.0	
Zbiornik paliwa, l	6.0	
Objętość olejowej skrzyni korbowej, l	1.1	
Poziom hałasu L _{pa} (7m)/L _{wa} , dB	79/104	
Maksymalna wydajność, l/min	1000	
Prędkość nominalna, obr/min	3600	
Maksymalna wysokość tłoczenia, m	20	
Maksymalna wysokość ssania, m	7	
Średnica rury wejściowej, mm	80	
Średnica rury wyjściowej, mm	80	
Wymiary (DxSxW), mm	725x540x600	
Waga netto, kg	60	
Waga brutto, kg	63	