

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/spawarka-inwentorowa-craft-tig-323-acdc-pulse-schweisskraft-p-205266.html>



Spawarka inwentorowa CRAFT-TIG 323 AC/DC PULSE Schweisskraft

Cena brutto	11 918,00 zł
Cena netto	9 689,43 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 5-7 dni robocze
Numer katalogowy	1074323
Kod producenta	1074323
Kod EAN	4036351250180
Producent	SCHWEISSKRAFT

Opis produktu

Spawarka inwentorowa CRAFT-TIG 323 AC/DC PULSE Schweisskraft

- Uniwersalne zastosowanie do spawania wszystkimi powszechnie używanymi typami elektrod
- Funkcja TIG PULSE umożliwia spawanie ze zredukowaną ilością wprowadzanego ciepła
- Urządzenie wyposażone w HF – możliwość zapłonu łuku spawalniczego poprzez wysoką częstotliwość – zajarzanie bezstykowe
- Hermeticznie zalakierowana płytka zapewnia ochronę przed wilgocią i korozją. Dzięki temu urządzenie nadaje się do pracy w trudnych warunkach
- Dokładna regulacja parametrów spawania na wyświetlaczu cyfrowym
- Urządzenia wyposażone w moduł PFC



Charakterystyka produktu

- Zbudowany w nowoczesnej technologii inwerterowej
- Idealnie nadaje się do prac montażowych ze względu na stopień ochrony IP 21S generalnie również do prac na zewnątrz
- Uniwersalne zastosowanie do spawania wszystkimi popularnymi typami elektrod
- Pulsowanie TIG umożliwia spawanie przy zmniejszonym dopływie ciepła
- Zapłon wysokiej częstotliwości HF zapala się podczas spawania TIG bez dotykania przedmiotu obrabianego
- Regulowany balans
- Cicho pracujące wentylatory zapewniają dobre odprowadzanie ciepła i wysoki cykl pracy
- Wentylator sterowany czasowo z trybem czuwania
- Precyzyjne ustawianie parametrów spawania za pomocą cyfrowego wyświetlacza
- Można zapisać dziewięć programów

- Moc spawania falą trójkątną prądu przemiennego: zmniejszona ilość wprowadzanego ciepła przy tym samym ustawieniu prądu, szczególnie przydatna przy spawaniu cienkich metali
- Wyjście sinusoidalne prądu przemiennego: Tradycyjny kształt fali spawania prądem zmiennym TIG, cichsza, „miękką” charakterystyka łuku
- Fala prostokątna AC: skupiony łuk dla maksymalnej penetracji, duża prędkość ruchu i najlepsza kontrola kierunku
- Tryb MMA z gorącym startem i kontrolą siły łuku



Dane techniczne:

- Długość (produktu) ok.: 630mm
- Szerokość/głębokość (produkt) ok.: 240mm

- Wysokość (produktu) ok.: 445mm
- Waga (netto) ok.: 26,2kg
- Zakres ustawień: TIG10 320A
- Elektroda zakresu regulacji: 10 320A
- Cykl pracy przy maks. prądzie 40°C TIG: 60%
- Cykl pracy przy maks. prądzie 40°C Elektroda: 60%
- Prąd przy ED 100% 40°C TIG: 250A
- Prąd przy ED 100% 40°C Elektroda: 250A
- Napięcie zasilania: 400±10%V
- Częstotliwość sieci: 50/60Hz
- Współczynnik mocy: 0,65cos phi
- Pobór mocy TIG AC: 18,8A
- Pobór mocy TIG DC: 19,5A
- Elektroda poboru prądu AC: 24,3A
- Elektroda poboru prądu DC: 25,8A
- Elektrody spawalne: 1.6 5.0mm
- Wskaźnik pulsu: 0,5 - 999Hz
- Zapłon: wysoka częstotliwość
- Chłodzenie latarką: Gaz / woda
- StandardEN 60974-1:2012, EN 60974-10:2014
- Klasa EMC: A
- Objaśnienie Klasa EMC: Niniejsze urządzenie spawalnicze klasy A nie jest przeznaczone do użytku w obszarach mieszkalnych, gdzie zasilanie jest dostarczane przez publiczny system zasilania niskim napięciem.
- Zużycie energii TIG: 4,8kVA
- Elektroda poboru mocy: 6,5kVA
- Wymagana moc generatora: >10,3kVA
- Napięcie w obwodzie otwartym: AC TIG 84,6/DC TIG 76,4/AC MMA 75,8 /DC MMA 75,6V
- Długość przewodu zasilającego: 2,2



