

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/spawarka-inwertorowa-200a-230v-tecno-arc-210-igbt-mmatig-p-190480.html>

Spawarka inwertorowa 200A 230V TECNO ARC 210 IGBT MMA/TIG



Cena brutto	689,00 zł
Cena netto	560,16 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 2-3 dni robocze
Numer katalogowy	TARC210
Kod producenta	TARC210
Kod EAN	5903991101907
Producent	IDEAL PROFESSIONAL

Opis produktu

Spawarka inwertorowa 200A 230V TECNO ARC 210 IGBT MMA/TIG

- TECNO ARC 210 IGBT MMA/TIG jest spawarką inwertorową do spawania metodą MMA elektrodą otuloną prądem stałym (DC) oraz metodą TIG prądem stałym (DC) ze zwarciovym zajarzeniem łuku.
- Umożliwia spawanie elektrodami rutyłowymi, zasadowymi, do stali nierdzewnej i żeliwa.

Charakterystyka produktu

- Sterowana elektronicznie, płynna regulacja prądu spawania.
- Niewielkie rozmiary i waga sprawiają, że urządzenie doskonale sprawdza się zarówno w pracach warsztatowych jak i podczas prac terenowych.
- Czytelny **cyfrowy wyświetlacz** umożliwia dokładną regulację urządzenia, zapewnia stabilne parametry i wysoką jakość spawania
- Spawarka posiada funkcje ułatwiające proces spawania metodą MMA elektrodą otuloną:
 - **ARC FORCE**: regulacja prądu zwarcia - ułatwia przenoszenie kropli roztopionej elektrody na spawany materiał, zapobiegając wygaszeniu łuku podczas zetknięcia kropli elektrody z jeziorkiem spawalniczym
 - **HOT START**: regulacja gorącego start - ułatwia zapłon elektrody poprzez dostarczenie większego prądu spawania przy każdym zajarzeniu łuku.
 - **ANTI STICK**: przeciwzwarciowa - automatycznie wyłącza napięcie spawania, jeśli elektroda skleja się ze spawanym materiałem, co ułatwia jej odrywanie i zapobiega przypadkowemu powstaniu łuku spawalniczego
- Urządzenie posiada układ chłodzenia wentylatorem co zdecydowanie zwiększa jego wydajność.
- Urządzenie wyposażone jest w zabezpieczenie przeciw przeciążeniu, co zwiększa jego niezawodność.
- Zasilanie jednofazowe 230V. Urządzenie wyposażone jest we wtyczkę zasilania.
- Dostawa obejmuje urządzenie z przewodem elektrodowym MMA o długości 3m, przewodem masowym o długości 2m.

Dane techniczne

- Zabezpieczenie sieci zasilającej: C25A
- Znamionowe napięcie zasilania: 230 V; 50Hz (1ph)
- Moc: 7,9 kW
- Napięcie stanu jałowego: 70 V
- Prąd maksymalny: 200 A - 60%
- Prąd przy pracy 100%: 155 A
- Prąd przy pracy 60%: 200 A
- Średnica elektrody spawalniczej: 1,6 - 4,0 mm

- Zakres regulacji prądu spawania: 10 - 200 A
- Stopień ochrony: IP 23
- Waga urządzenia / zestawu: 4 / 5 kg
- Wymiary gabarytowe dł x szer x wys: 280x140x250 mm
- Wymiary opakowania dł x szer x wys: 350x210x300 mm