

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/spawarka-inwertorowa-expert-tig-315-acdc-pulse-p-70735.html>

Spawarka inwertorowa EXPERT TIG 315 AC/DC PULSE

Cena brutto	9 999,00 zł
Cena netto	8 129,27 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 2-3 dni robocze
Numer katalogowy	EXTIG315AC
Kod producenta	EXTIG315AC
Producent	IDEAL PROFESSIONAL

Opis produktu

Spawarka inwertorowa EXPERT TIG 315 AC/DC PULSE

Charakterystyka produktu

- Profesjonalna spawarka inwertorowa do spawania metodą TIG wszystkich metali w tym aluminium i stali nierdzewnej.
- Umożliwia spawania metodą TIG i TIG PULSE prądem zmiennym (AC), stałym (DC) oraz metodą MMA elektrodą otuloną prądem stałym (DC).
- Możliwość spawania prądem pulsacyjnym.
- Siedem trybów spawania: TIG DC, TIG DC PULS, TIG AC, TIG AC PULS, MMA.
- Funkcja TIG DC i TIG DC PULS stosowana jest do spawania stali nierdzewnej, stali węglowych i niskostopowych, miedzi oraz tytanu.
- Funkcja TIG AC i TIG AC PULS: umożliwia spawanie aluminium i jego stopów oraz mosiądzu.
- Zajarzenie łuku następuje w trybie z bezdotykowym (HF) lub dotykowym (LIFT).
- Czytelny i prosty w obsłudze cyfrowy panel sterowania umożliwia dokładną regulację, a urządzenie zapewnia stabilne parametry i wysoką jakość spawania.
- Wyświetlacz cyfrowy ułatwia regulację parametrów spawarki:
 - początkowy wypływ gazu osłonowego
 - prąd początkowy
 - czas narastania prądu
 - prąd spawania
 - prąd bazy
 - czas opadania prądu
 - prąd końcowy
 - końcowy wypływ gazu osłonowego
 - częstotliwość AC
 - balans AC
 - częstotliwość pulsu
 - długość pulsu
- Dodatkowo urządzenie posiada: 10 programów spawania, 2-takt / 4-takt.
- ARC FORCE: regulacja prądu zwarcia - ułatwia przenoszenie kropli roztopionej elektrody na spawany materiał, zapobiegając wygaszeniu łuku podczas zetknięcia kropli elektrody z jeziorkiem spawalniczym
- HOT START: gorący start - ułatwia zapłon elektrody poprzez dostarczenie większego prądu spawania przy każdym zajarzeniu łuku.
- Zasilanie trójfazowe.
- Chłodzona wentylatorem.
- Zabezpieczenie przeciw przeciążeniu.

Dane techniczne	
Parametry fizyczne	
Stopień ochrony	IP21

Waga	82 kg
Wymiary gabarytowe dł x szer x wys	1140x550x1085 mm
Parametry techniczne	
Moc	12 kW
Napięcie stanu jałowego	70 V
Prąd maksymalny (A - %) (przy temp. otoczenia 20oC	315 A - 60%
Prąd maksymalny (A - %) (przy temp. otoczenia 40oC	315 A - 35%
Średnica elektrody spawalniczej	1,6 - 6,0 mm
Zakres regulacji prądu spawania	20 - 315 A (AC) / 10 - 315 A (DC)
Parametry zasilania	
Prąd pobierany z sieci (60% / max)	12,5 A / 21 A
Zabezpieczenie sieci zasilającej	16 A
Znamionowe napięcie zasilania	3x400 V; 50Hz (3ph)

Standardowe wyposażenie

- Spawarka Expert Tig 315 AC/DC Pulse
- Uchwyt spawalniczy TIG 4m
- Przewód masowy 3m
- Podwoziem
- Chłodnica.