

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/spawarka-inwertorowa-ideal-expert-tig-300-dc-pulse-p-65891.html>



Spawarka inwertorowa IDEAL EXPERT TIG 300 DC PULSE

Cena brutto	2 129,00 zł
Cena netto	1 730,89 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 2-3 dni robocze
Numer katalogowy	EXTIG300DC
Kod producenta	EXTIG300DC
Producent	IDEAL PROFESSIONAL

Opis produktu

Spawarka inwertorowa IDEAL EXPERT TIG 300 DC PULSE

Charakterystyka produktu

- EXPERT TIG 300 DC PULSE jest profesjonalną spawką inwertorowa do spawania metodą TIG i TIG PULS oraz metodą MMA elektrodą otuloną prądem stałym (DC).
- Urządzenie posiada trzy tryby spawania: TIG DC, TIG DC PULS, MMA.
- Funkcja TIG DC i TIG DC PULS stosowana jest do spawania stali nierdzewnej, stali węglowych i niskostopowych, miedzi oraz tytanu.
- Zajarzenie łuku następuje w trybie z bezdotykowym (HF) lub dotykowym (LIFT).
- Czytelny i prosty w obsłudze cyfrowy panel sterowania umożliwia dokładną regulację a urządzenia zapewnia stabilne parametry i wysoką jakość spawania.
- Wyświetlacz cyfrowy ułatwia regulację parametrów spawarki:
 - początkowy wypływ gazu osłonowego
 - prąd początkowy
 - czas narastania prądu
 - prąd spawania
 - prąd bazy
 - czas opadania prądu
 - prąd końcowy
 - końcowy wypływ gazu osłonowego
 - częstotliwość pulsu
 - długość pulsu
 - czas spawania punktowego
- Dodatkowe funkcje urządzenia:
 - cyfrowy wyświetlacz parametrów
 - 10 programów spawania
 - 2-takt / 4-takt
- Spawarka posiada również funkcje ułatwiające proces spawania metodą MMA elektrodą otuloną:
 - ARC FORCE: regulacja prądu zwarcia - ułatwia przenoszenie kropli roztopionej elektrody na spawany materiał, zapobiegając wygaszeniu łuku podczas zetknięcia kropli elektrody z jeziorkiem spawalniczym
 - HOT START: gorący start - ułatwia zapłon elektrody poprzez dostarczenie większego prądu spawania przy każdym zajarzeniu łuku.
- Zasilanie trójfazowe.
- Chłodzona wentylatorem.
- Zabezpieczenie przeciw przeciążeniu.
- Cena urządzenia z kompletem akcesorii TIG i MMA: uchwytem spawalniczym TIG 4m, przewodem elektrodowym MMA 3m, przewodem masowym 3m.

Dane techniczne Parametry fizyczne

Stopień ochrony	IP21
Waga	19,7 kg
Wymiary gabarytowe dł x szer x wys	520x240x410 mm
Parametry techniczne	
Moc (60% / max)	6,3 / 9,2 kW
Napięcie stanu jałowego	68 V
Prąd maksymalny	300 A
Prąd maksymalny (A - %) (przy temp. otoczenia 20oC	300 A - 60%
Prąd maksymalny (A - %) (przy temp. otoczenia 40oC	300 A - 35%
Prąd przy pracy 60%	300 A
Średnica elektrody spawalniczej	1,6 - 5 mm
Zakres regulacji prądu spawania	10 - 300 A
Parametry zasilania	
Minimalna moc agregatu prądotwórczego	10 kW
Prąd pobierany z sieci (60% / max)	10,3 A / 17,4 A
Zabezpieczenie sieci zasilającej	16 A
Znamionowe napięcie zasilania	400 - 3 ph V 50/60Hz