

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/spawarka-inwertorowa-praktik-mini-2100-230v-145a-p-178499.html>

Spawarka inwertorowa PRAKTIK MINI 2100 230V 145A



Cena brutto	439,00 zł
Cena netto	356,91 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 2-3 dni robocze
Numer katalogowy	PRAKTIK2100MINI
Kod producenta	PRAKTIK2100MINI
Kod EAN	5903991100412
Producent	IDEAL PROFESSIONAL

Opis produktu

Spawarka inwertorowa PRAKTIK MINI 2100 230V 145A

Charakterystyka produktu

- PRAKTIK MINI 2100 jest spawarką inwertorową do spawania metodą MMA elektrodą otuloną prądem stałym (DC) oraz metodą **TIG** prądem stałym (DC) ze zwarciovym zajarzeniem łuku.
- Umożliwia spawanie elektrodami rutyłowymi oraz zasadowymi.
- Sterowana elektronicznie, płynna regulacja prądu spawania. Niewielkie rozmiary i waga sprawiają, że urządzenie doskonale sprawdza się zarówno w hobbystycznych pracach warsztatowych jak i podczas prac terenowych.
- Czytelny **cyfrowy wyświetlacz** umożliwia dokładną regulację urządzenia, zapewnia stabilne parametry i wysoką jakość spawania.
- Funkcja VRD (Voltage Reduction Device)** - redukuje napięcie spoczynkowe stanu jałowego na elektrodzie do wartości bezpiecznej. Zapewnia bezpieczeństwo przeciwporażeniowe podczas pracy w wilgotnym środowisku.
- Spawarka posiada funkcje ułatwiające proces spawania metodą **MMA** elektrodą otuloną:
 - ARC FORCE**: - ułatwia przenoszenie kropli roztopionej elektrody na spawany materiał, zapobiegając wygaszeniu łuku podczas zetknięcia kropli elektrody z jeziorkiem spawalniczym
 - ANTI STICK**: przeciwzwarciowa - automatycznie wyłącza napięcie spawania, jeśli elektroda sklei się ze spawanym materiałem, co ułatwia jej odrywanie i zapobiega przypadkowemu powstaniu łuku spawalniczego
- Urządzenie posiada układ chłodzenia wentylatorem co zdecydowanie zwiększa jego wydajność.
- Urządzenie wyposażone jest w zabezpieczenie przeciw przeciążeniu, co zwiększa jego niezawodność.
- Zasilanie jednofazowe **230V**. Urządzenie wyposażone jest we wtyczkę zasilania.
- Dostawa obejmuje urządzenie z walizką, przewodem elektrodowym MMA o długości 1,5m oraz przewodem masowym o długości 1,5m.

Dane techniczne	Parametry fizyczne	
	Stopień ochrony	IP 21S
	Waga urządzenia / zestawu	3,5 / 4,5 kg
	Wymiary gabarytowe dł x szer x wys	225x90x130 mm
	Wymiary opakowania dł x szer x wys	385x160x280 mm
	Parametry techniczne	
	Moc	4,9 kW
	Napięcie stanu jałowego	65 V
	Prąd maksymalny	145 A
	Prąd przy pracy 100%	112 A
	Prąd przy pracy 60%	145 A
	Średnica elektrody spawalniczej	1,6 - 4,0 mm
	Zakres regulacji prądu spawania	10 - 145 A
	Parametry zasilania	

Zabezpieczenie sieci zasilającej	C20A
Znamionowe napięcie zasilania	230 V - 1 ph 50/60Hz