

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/spawarka-inwertorowa-tig-invertec-300tpx-400v3-p-134614.html>



Spawarka inwertorowa TIG INVERTEC 300TPX 400V/3

Cena brutto	12 260,00 zł
Cena netto	9 967,48 zł
Dostępność	Niedostępny!
Wysyłka	Wysyłka w 1-2 dni robocze
Numer katalogowy	K12060-1
Kod producenta	K12060-1
Producent	LINCOLN ELECTRIC

Opis produktu

Spawarka inwertorowa TIG INVERTEC 300TPX 400V/3

Charakterystyka produktu

- Urządzenia Invertec 300TPX posiadają lekką, ale solidną obudowę, co czyni je poręcznymi i idealnymi do pracy nawet w najbardziej nieprzyjazznych warunkach.
- Wyposażone w bezdotykowe zajarzanie z wysoką częstotliwością TIG HF lub dotykowe Lift TIG, 2 lub 4 takt, regulację opadania i narastania prądu, wypływ gazu, cyfrowe mierniki z funkcją „hold” i wbudowanym pulsem z regulacją częstotliwości.
- Można spawać również elektrodą, wybierając dowolny rodzaj, włączając celulozowe.
- Zaawansowana technologia inwertorowa dla doskonałych osiągnięć w spawaniu TIG.
- W pełni funkcjonalny i przyjazny użytkownikowi panel przedni z wyświetlaniem graficznym oraz numerycznym czyni ustawianie parametrów niezwykle łatwym.
- Wytrzymała konstrukcja, bezpieczeństwo elektryczne (IP23), specjalnie zabezpieczone płytki elektroniki oraz and zoptymalizowane przepływy powietrza redukujące zanieczyszczenia, wszystko to aby wydłużyć czas życia urządzenia w najbardziej nieprzyjazznych warunkach otoczenia.
- Zajarzanie łuku wysokoczęstotliwościowe (HF) oraz dotykowe (Lift TIG) spełniające wszystkie wymagania.
- Wszystkie ustawienia spawania TIG Puls TIG z regulowaną częstotliwością, która pomaga dopasować skupienie łuku do wymaganej aplikacji, 10 pamięci dla zapamiętania indywidualnych parametrów, spawanie punktowe TIG.
- Poprzez podłączenie chłodnicy COOL ARC® 21 (TPX 300) lub COOL ARC® 46 (TPX 400) w prosty sposób budujemy zestaw chłodzony cieczą. Dostępne są również wytrzymałe, stabilne i dobrze wyposażone wózki dla zapewnienia swobody przemieszczania urządzenia.

Dane techniczne	Zasilanie	400/3/50/60
	Prąd spawania	300A/22V/40% 220A/18.8V/100%
	Bezpiecznik	20A
	Zakres prądu	5-300A
	Wymiary (WxSxD)	349 mm x 247 mm x 502 mm
	Waga netto	22 kg

Standardowe wyposażenie

- Kabel sieciowy (2m)
- Zestaw do podłączenia gazu