

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/spawdzian-do-kalibracji-czujnikow-i-checker-ic2000-mitutoyo-p-159935.html>



Sprawdzian do kalibracji czujników I-Checker IC2000 Mitutoyo

Cena brutto	93 680,00 zł
Cena netto	76 162,60 zł
Dostępność	Na zamówienie
Wysyłka	Wysyłka w 5-7 dni robocze
Numer katalogowy	170-402D
Kod producenta	170-402D
Producent	MITUTOYO

Opis produktu

Sprawdzian do kalibracji czujników I-Checker 2000 Mitutoyo

- Uniwersalny przyrząd pomiarowy umożliwiający kalibrację wszelkiego rodzaju czujników zegarowych, czujników dźwigniowo-zębatych i średnicówek czujnikowych oraz innych przyrządów cyfrowych.
- Sprawdzenie może być wykonane 2,5 raza szybciej niż w poprzednim modelu
- Przyrząd posiada wysoką dokładność i gwarantuje bardzo wiarygodne wyniki sprawdzenia
- Czujniki cyfrowe z wyjściem danych są sprawdzane bardzo sprawnie dzięki w pełni automatycznemu pozycjonowaniu wrzeczona w punktach kontrolnych oraz rejestracji wyników
- Kontrola czujników analogowych odbywa się w trybie pół-automatycznym z ręczną regulacją położenia wskazówki w każdym punkcie pomiarowym z automatycznym przekazaniem wyników i przejściem do następnego punktu

Charakterystyka produktu

I-Checker posiada następujące właściwości:

- Posiada zakres pomiarowy do 100 mm.
- Wyposażony w oprogramowanie do pomiarów i analiz I-Pak.
- Pozycję pomiaru można ustawić w bardzo prosty sposób dzięki funkcjom pomiaru automatycznego i półautomatycznego.
- Powierzchnie pomiarowe z węgla spiekane.

Zastosowanie:

- Kalibracja czujnika analogowego
- Kalibracja czujnika cyfrowego
- Wzorcowanie przy użyciu dodatkowego uchwytu do średnicówek (typu C)
- Wzorcowanie przy użyciu dodatkowego uchwytu do czujników dźwigniowo-zębatych (typu poziomego)
- Wzorcowanie długościomierza LG
- Wzorcowanie czujnika uchylnego indukcyjnego

Dane techniczne

- Zakres: 100 - 100 mm
- Dokładność: $\pm (0,1 + 0,4L / 100) \mu m$ L = długość mierzona (mm)
- Rozdzielczość: 0,01 μm
- Uwagi: Oprogramowanie I-Pak jest zgodne ISO, DIN, VDI/VDE/DGQ, JIS, JMAS, ANSI, ASME
- Przesuwanie suwaka: Napęd motoryczny, półautomatyczny. automatyczny dla czujników z wyjściem danych
- Masa: 20 kg
- Zasilanie: 100VAC do 240VAC $\pm 10\%$, 50/60Hz

- Prędkość przejazdu: 10 mm/s
- Dostawa: Z tuleją redukcyjną $\varnothing 8$ mm, oprogramowanie, świadectwo sprawdzenia
- Połączenie z PC: USB
- Wymiary (SxGxW): 196 x 205,5 x 599,5 mm
- Cale-mm: Metryczne