Dane aktualne na dzień: 13-05-2024 18:29

Link do produktu: https://www.kammar24.pl/sprawdzian-trzpieniowy-do-gwintu-go-m100-x-6-6h-din-13-p-206302.html

Sprawdzian trzpieniowy do gwintu GO M100 x 6 6H DIN 13

Cena brutto	**2 267,00 zł**
Cena netto	**1 843,09 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Wysyłka	**Wysyłka w 5-7 dni robocze**
Numer katalogowy	**VOE16606**
Kod producenta	**16606**
Kod EAN	**4022835166061**
Producent	**VOELKEL**
Rozmiar / typ gwintu	**M100**
Rodzaj-typ	**trzpieniowy gwintu**
Tolerancja	**6H**

Opis produktu

Sprawdzian trzpieniowy do gwintu wewnętrznego przechodni GO - M100 x 6 6H DIN 13

Wysokiej jakości sprawdzian trzpieniowy **przechodni GO** do gwintu wewnętrznego metrycznego niemieckiego producenta VÖLKEL

Uwaga!!!

- Gwintowy sprawdzian trzpieniowy w większych rozmiarach występują oddzielnie - tj. można zakupić sprawdzian przechodni GO, lub nieprzechodni NO GO
- Strona ze nieprzechodnia sprawdzianu jest oznaczona czerwonym pierścieniem.
- **To jest sprawdzian przechodni GO**

 Prosty w użyciu
 Wysoka dokładność
 Nie potrzeba specjalnych umiejętności
 Nie jest wymagany żaden specjalny sprzęt pomiarowy
 Szybkie testowanie

Charakterystyka produktu

- Wykonany z hartowanej stali
- Gwint metryczny ISO
- Zgodny z normą DIN 13
- Tolerancja gwintu 6H
- **Sprawdzian przechodni - GO**

Dane techniczne

- Typ-Rozmiar D: M100
- Skok gwintu P: 6
- Tolerancja: 6H
- Norma gwintu: DIN 13
- Wymiary sprawdzianu wg normy DIN ISO 1502

Jak działa sprawdzian do gwintu wewnętrznego?

1) Końcówka przejściowa (przechodnia -GO) sprawdzianu gwintu musi być wkręcana ręcznie (bez użycia nadmiernej siły) w gwint nacięty w Twoim detalu. Jeśli nie jest możliwe wkręcenie sprawdzianu, oznacza to, że gwint nie spełnia wymaganych standardów (= złom/brak).

2) Strona nieprzechodnia -(NO GO) sprawdzianu do gwintów nie może dać się ręcznie obrócić o więcej niż dwa obroty w naciętym gwincie (bez użycia nadmiernej siły). Jeśli można go wkręcić więcej niż dwa obroty, gwint nie spełnia wymaganych norm (= złom/brak).



3) Temperatura odniesienia dla części i wskaźników wynosi 20°C.

4) Istnieje możliwość wystawienia świadectwa kalibracji fabrycznej przez producenta VÖLKEL - jest to usługa dodatkowo płatna - w razie zainteresowania certyfikatem kalibracji prosimy o kontakt: sklep@kammar.pl

Czytaj więcej