

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/spawdzian-trzpieniowy-do-gwintu-m12-x-175-6h-01mm-din-13-p-206481.html>



Sprawdzian trzpieniowy do gwintu M12 x 1.75 6H +0.1mm DIN 13

Cena brutto	307,00 zł
Cena netto	249,59 zł
Dostępność	Na zamówienie
Wysyłka	Wysyłka w 5-7 dni robocze
Numer katalogowy	VOE17425
Kod producenta	17425
Kod EAN	4022835174257
Producent	VOELKEL
Rozmiar / typ gwintu	M12
Rodzaj-typ	trzpieniowy gwintu
Tolerancja	6H +0.1mm

Opis produktu

Sprawdzian trzpieniowy do gwintu wewnętrznego M12 x 1,75 6H +0,1mm DIN 13

Wysokiej jakości sprawdzian trzpieniowy do gwintu wewnętrznego metrycznego niemieckiego producenta VÖLKEL

Gwintowy sprawdzian trzpieniowy jest połączeniem sprawdzianu trzpieniowego i sprawdzianu przechodniego i nieprzechodniego. Strona ze nieprzechodnia sprawdzianu jest oznaczona czerwonym pierścieniem.

- ☐ Prosty w użyciu
- ☐ Wysoka dokładność
- ☐ Nie potrzeba specjalnych umiejętności
- ☐ Nie jest wymagany żaden specjalny sprzęt pomiarowy
- ☐ Szybkie testowanie

Charakterystyka produktu

- Wykonany z hartowanej stali
- Gwint metryczny ISO
- Zgodny z normą DIN 13
- Tolerancja gwintu 6H +0,1mm

Dane techniczne


- Typ-Rozmiar D: M12
- Skok gwintu P: 1,75
- Tolerancja: 6H +0,1mm
- Norma gwintu: DIN 13
- Wymiary sprawdzianu wg normy DIN ISO 1502

Jak działa sprawdzian do gwintu wewnętrznego?

1) Końcówka przejściowa (przechodnia -GO) sprawdzianu gwintu musi być wkręcana ręcznie (bez użycia nadmiernej siły) w gwint nacięty w Twoim detalu. Jeśli nie jest możliwe wkręcenie sprawdzianu, oznacza to, że gwint nie spełnia wymaganych standardów (= złom/brak).



2) Strona nieprzechodnia -(NO GO) sprawdzianu do gwintów nie może dać się ręcznie obrócić o więcej niż dwa obroty w naciętym gwincie (bez użycia nadmiernej siły). Jeśli można go wkręcić więcej niż dwa obroty, gwint nie spełnia wymaganych norm (= złom/brak).



3) Temperatura odniesienia dla części i wskaźników wynosi 20°C.

4) Istnieje możliwość wystawienia świadectwa kalibracji fabrycznej przez producenta VÖLKEL - jest to usługa dodatkowo płatna - w razie zainteresowania certyfikatem kalibracji prosimy o kontakt: sklep@kammar.pl

Czytaj więcej