

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/spawdzian-trzpieniowy-do-gwintu-m2-x-04-6h-din-13-p-206240.html>

## Sprawdzian trzpieniowy do gwintu M2 x 0.4 6H DIN 13



|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Cena brutto          | <b>307,00 zł</b>                 |
| Cena netto           | <b>249,59 zł</b>                 |
| Dostępność           | <b>Na zamówienie</b>             |
| Wysyłka              | <b>Wysyłka w 5-7 dni robocze</b> |
| Numer katalogowy     | <b>VOE16007</b>                  |
| Kod producenta       | <b>16007</b>                     |
| Kod EAN              | <b>4022835160076</b>             |
| Producent            | <b>VOELKEL</b>                   |
| Rozmiar / typ gwintu | <b>M2</b>                        |
| Rodzaj-typ           | <b>trzpieniowy gwintu</b>        |
| Tolerancja           | <b>6H</b>                        |

### Opis produktu

#### Sprawdzian trzpieniowy do gwintu wewnętrznego M2 x 0,4 6H DIN 13

Wysokiej jakości sprawdzian trzpieniowy do gwintu wewnętrznego metrycznego niemieckiego producenta VÖLKEL

Gwintowy sprawdzian trzpieniowy jest połączeniem sprawdzianu trzpieniowego i sprawdzianu przechodniego i nieprzechodniego. Strona ze nieprzechodnia sprawdzianu jest oznaczona czerwonym pierścieniem.

- ☐ Prosty w użyciu
- ☐ Wysoka dokładność
- ☐ Nie potrzeba specjalnych umiejętności
- ☐ Nie jest wymagany żaden specjalny sprzęt pomiarowy
- ☐ Szybkie testowanie

#### Charakterystyka produktu

- Wykonany z hartowanej stali
- Gwint metryczny ISO
- Zgodny z normą DIN 13
- Tolerancja gwintu 6H

#### Dane techniczne

- Typ-Rozmiar D: M2
- Skok gwintu P: 0,4
- Tolerancja: 6H
- Norma gwintu: DIN 13
- Wymiary sprawdzianu wg normy DIN ISO 1502

#### Jak działa sprawdzian do gwintu wewnętrznego?

1) Końcówka przejściowa (przechodnia -GO) sprawdzianu gwintu musi być wkręcana ręcznie (bez użycia nadmiernej siły) w gwint nacięty w Twoim detalu. Jeśli nie jest możliwe wkręcenie sprawdzianu, oznacza to, że gwint nie spełnia wymaganych standardów (= złom/brak).



2) Strona nieprzechodnia -(NO GO) sprawdzianu do gwintów nie może dać się ręcznie obrócić o więcej niż dwa obroty w naciętym gwincie (bez użycia nadmiernej siły). Jeśli można go wkręcić więcej niż dwa obroty, gwint nie spełnia wymaganych norm (= złom/brak).



3) Temperatura odniesienia dla części i wskaźników wynosi 20°C.

4) Istnieje możliwość wystawienia świadectwa kalibracji fabrycznej przez producenta VÖLKEL - jest to usługa dodatkowo płatna - w razie zainteresowania certyfikatem kalibracji prosimy o kontakt: sklep@kammar.pl

Czytaj więcej