

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/spawdzian-trzpieniowy-do-gwintu-m25-x-045-6g-din-13-p-206386.html>



## Sprawdzian trzpieniowy do gwintu M2.5 x 0.45 6G DIN 13

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Cena brutto          | <b>329,00 zł</b>                 |
| Cena netto           | <b>267,48 zł</b>                 |
| Dostępność           | <b>Na zamówienie</b>             |
| Wysyłka              | <b>Wysyłka w 5-7 dni robocze</b> |
| Numer katalogowy     | <b>VOE17407</b>                  |
| Kod producenta       | <b>17407</b>                     |
| Kod EAN              | <b>4022835174073</b>             |
| Producent            | <b>VOELKEL</b>                   |
| Rozmiar / typ gwintu | <b>M2.4</b>                      |
| Rodzaj-typ           | <b>trzpieniowy gwintu</b>        |
| Tolerancja           | <b>6G</b>                        |

### Opis produktu

#### Sprawdzian trzpieniowy do gwintu wewnętrznego M2,5 x 0,45 6G DIN 13

Wysokiej jakości sprawdzian trzpieniowy do gwintu wewnętrznego metrycznego niemieckiego producenta VÖLKEL

Gwintowy sprawdzian trzpieniowy jest połączeniem sprawdzianu trzpieniowego i sprawdzianu przechodniego i nieprzechodniego. Strona ze nieprzechodnia sprawdzianu jest oznaczona czerwonym pierścieniem.

- ☐ Prosty w użyciu
- ☐ Wysoka dokładność
- ☐ Nie potrzeba specjalnych umiejętności
- ☐ Nie jest wymagany żaden specjalny sprzęt pomiarowy
- ☐ Szybkie testowanie

#### Charakterystyka produktu

- Wykonany z hartowanej stali
- Gwint metryczny ISO
- Zgodny z normą DIN 13
- Tolerancja gwintu 6G

#### Dane techniczne

- Typ-Rozmiar D: M2,5
- Skok gwintu P: 0,45
- Tolerancja: 6G
- Norma gwintu: DIN 13
- Wymiary sprawdzianu wg normy DIN ISO 1502


#### Jak działa sprawdzian do gwintu wewnętrznego?

1) Końcówka przejściowa (przechodnia -GO) sprawdzianu gwintu musi być wkręcana ręcznie (bez użycia nadmiernej siły) w

gwint nacięty w Twoim detalu. Jeśli nie jest możliwe wkręcenie sprawdzianu, oznacza to, że gwint nie spełnia wymaganych standardów (= złom/brak).



2) Strona nieprzechodnia -(NO GO) sprawdzianu do gwintów nie może dać się ręcznie obrócić o więcej niż dwa obroty w naciętym gwincie (bez użycia nadmiernej siły). Jeśli można go wkręcić więcej niż dwa obroty, gwint nie spełnia wymaganych norm (= złom/brak).



3) Temperatura odniesienia dla części i wskaźników wynosi 20°C.

4) Istnieje możliwość wystawienia świadectwa kalibracji fabrycznej przez producenta VÖLKELE - jest to usługa dodatkowo płatna - w razie zainteresowania certyfikatem kalibracji prosimy o kontakt: sklep@kammar.pl

Czytaj więcej