

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/sprezarka-srubowa-na-zbiorniku-500l-sftg-15500-p-combo-13-bar-p-205673.html>



Sprężarka śrubowa na zbiorniku 500l SFTG 15/500 P COMBO 13 bar

Cena brutto	32 485,00 zł
Cena netto	26 410,57 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 4-5 dni robocze
Numer katalogowy	SFTG 15/500 P COMBO 13 bar
Kod producenta	SFTG 15/500 P COMBO 13 bar
Producent	WALTER Kompressortechnik
Rodzaj-typ	sprężarka śrubowa
Rodzaj zasilania	sieciowe-400V

Opis produktu

WALTER Sprężarka śrubowa z falownikiem na zbiorniku 500l SFTG 15/500 P COMBO 13 bar z osuszaczem i dwoma filtrami (1 i 0,1 mikrona)

- Sprężarki śrubowe zabudowane na zbiorniku poziomym to popularne rozwiązanie stosowane w przypadku mniejszych i **średnich zastosowań przemysłowych** oraz w **warsztatach samochodowych** i innych miejscach, gdzie wymagane jest stałe dostarczanie sprężonego powietrza.
- Sprężarki śrubowe WALTER KOMPRESSORTECHNIK są projektowane i produkowane do pracy w warunkach przemysłowych.
- Urządzenia te przeznaczone są dla małych i średnich zakładów produkcyjnych, gdzie ważna jest niezawodność i niski koszt produkcji sprężonego powietrza.
- Odpowiednio dobrana **sprężarka z przetwornicą częstotliwości** jest w stanie zmniejszyć zużycie energii nawet o 35%.
- **W wersji Combo** sprężarki ze zbiornikiem 500l wyposażone są w **osuszacz ziębniczy** z wbudowanymi filtrami.
- Zastosowanie osuszacza skutecznie eliminuje problem występowania kondensatu w sprężonym powietrzu.
- **Filtr wstępny**, chroni wymiennik przed osadzaniem się na nim zanieczyszczeń, natomiast **filtr dokładny**, skutecznie zatrzymuje drobiny oleju w postaci aerozolu.



Najważniejsze cechy i zalety sprężarek śrubowych zabudowanych na zbiorniku poziomym:

- **Wysoka wydajność:** Sprężarki śrubowe są w stanie dostarczyć dużą ilość sprężonego powietrza w krótkim czasie, co oznacza, że są one idealne do zastosowań, gdzie wymagana jest ciągła i duża ilość sprężonego powietrza.
- **Bezpieczeństwo:** Zbiornik poziomy zapewnia bezpieczne przechowywanie sprężonego powietrza i minimalizuje ryzyko wycieku powietrza.
- **Łatwa obsługa:** Sprężarki śrubowe zabudowane na zbiorniku poziomym są proste w obsłudze i wymagają niewielkiej konserwacji.
- **Cicha praca:** Sprężarki śrubowe zabudowane na zbiorniku poziomym są zazwyczaj wyposażone w specjalne tłumiki hałasu, co sprawia, że ich praca jest znacznie cichsza niż tradycyjnych sprężarek tłokowych.
- **Regulacja ciśnienia:** Sprężarki śrubowe zabudowane na zbiorniku poziomym są zazwyczaj wyposażone w regulator ciśnienia, co pozwala na dostosowanie wyjściowego ciśnienia do wymagań danego zastosowania.
- **Wbudowany zbiornik:** Sprężarki śrubowe zabudowane na zbiorniku poziomym posiadają wbudowany zbiornik, co oznacza, że nie ma potrzeby zakupu dodatkowego zbiornika i montażu go osobno.
- **Wbudowany falownik:** Sprężarki o zmiennej prędkości za pomocą przetwornicy częstotliwości dostosowują wydajność sprężarki do zużycia powietrza oszczędzając tym samym do 35% energii. Dzięki wysokiej jakości elementów i przemysłowej konstrukcji sprężarki SF P odznaczają się wysoką efektywnością i elastycznością.

Wszystkie te cechy i zalety sprawiają, że sprężarki śrubowe zabudowane na zbiorniku poziomym są popularnym wyborem w wielu zastosowaniach, gdzie wymagane jest stałe dostarczanie sprężonego powietrza w jednym miejscu.

Dane techniczne:

- Moc: 15 kW
- Zbiornik: 500 L
- Ciśnienie: 13 bar
- Wydajność: 0,8-1,6 m³/min
- Waga: 563 kg
- Głośność: 70 dB
- Wymiary: szerokość x głębokość x wysokość: 1962 x 720 x 1617 mm

