

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/stacja-hot-air-precyzyjna-zgrzewarka-opalarka-100-500c-750w-yato-p-176554.html>



Stacja HOT AIR - precyzyjna zgrzewarka opalarka 100-500°C 750W Yato

Cena brutto	191,00 zł
Cena netto	155,28 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 1-2 dni robocze
Numer katalogowy	YT-82457
Kod producenta	YT-82457
Kod EAN	5906083067921
Producent	YATO

Opis produktu

Stacja HOT AIR - precyzyjna zgrzewarka opalarka 100-500°C 750W Yato

Pistolet na gorące powietrze o uniwersalnym zastosowaniu:

- ☐ Zgrzewarka do tworzyw sztucznych i plastików
- ☐ Opalarka do małych detali
- ☐ Lutownica z nadmuchem gorącego powietrza

Posiada **cyfrowy wyświetlacz LED** i **precyzyjną regulacją temperatury** i wieloma innymi funkcjami poprawiającymi komfort pracy oraz łatwiejsze wykonywanie prawidłowych połączeń lutowniczych. Stacja wyposażona jest w pistolet z nadmuchem napędzanym bezszczotkowym wentylatorem.

Główne cechy i zalety:

- **Moc 750 W** zapewnia szybkie nagrzewanie do temperatury roboczej **350°C w około 6 sekund**.
- **Zakres temperatur 100 - 500°C** pozwala na wykonywanie różnych prac lutowniczych, od montażu elementów SMD po rozlutowanie elementów scalonych.
- **Dokładność temperatury $\pm 2^\circ\text{C}$** zapewnia stabilne i powtarzalne wyniki lutowania.
- **Stabilizacja temperatury** utrzymuje zadaną temperaturę niezależnie od warunków pracy.
- **Przepływ powietrza max 120 l/min** pozwala na szybkie i skuteczne lutowanie.
- **Płynna regulacja przepływu powietrza** umożliwia dostosowanie do indywidualnych potrzeb.
- **Bezczotkowy wentylator** zapewnia cichą pracę.
- **Automatyczne schłodzenie i przejście w stan hibernacji** po odłożeniu rączki w uchwyt z boku stacji.
- **Trzy dedykowane przyciski do zapisania nastawów temperatury** pozwalają na szybkie przejście do najczęściej używanych ustawień.
- **Trzy okrągłe dysze o średnicach: 4,4mm, 8mm, 10mm** oraz dysza kwadratowa o boku: 12mm umożliwiają dostosowanie do różnych zastosowań.
- **Technologia ESD-safe:** gwarantuje nie gromadzenie się nadmiarowego ładunku elektrostatycznego na obudowie. Dzięki temu ograniczamy ryzyko uszkodzenia np. wrażliwych układów SMD.
- **Cyfrowy wyświetlacz z niebieskim podświetleniem LED** informuje o zadanej i realnej temperaturze powietrza z dyszy hot-air, przejściu stacji w tryb uśpienia oraz komunikatach serwisowych.

Dane techniczne:

- moc: 750W
- zakres temperatur: 100 - 500°C

- dokładność temperatury: +- 2°C
- stabilizacja temperatury
- przepływ powietrza: max 120 l/min
- płynna regulacja przepływu powietrza
- bezszcotkowy wentylator, który zapewnia cichą pracę
- automatyczne schłodzenie i przejście w stan hibernacji po odłożeniu rączki w uchwyt z boku stacji
- trzy dedykowane przyciski do zapisania nastawów temperatury
- trzy okrągłe dysze o średnicach: 4,4mm, 8mm, 10mm
- dysza kwadratowa o boku: 12mm
- przycisk on-off z przodu
- bezpiecznik w gnieździe zasilającym
- Rodzaj: ESD-safe
- Waga: 1,15 kg