

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/stacja-zasilania-przenosna-powerbank-ks-300ps-300-w-ks-p-215621.html>



Stacja zasilania przenośna powerbank KS 300PS 300 W K&S

Cena brutto	1 418,00 zł
Cena netto	1 152,85 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 2-3 dni robocze
Numer katalogowy	KS300PS
Kod producenta	KS300PS
Kod EAN	4260405365890
Producent	Könner & Söhnen

Opis produktu

Stacja zasilania przenośna powerbank KS 300PS 300 W K&S

Cicha przenośna elektrownia KS 300PS jest idealna do biwakowania, wędkowania, aktywności na świeżym powietrzu, podczas krótkotrwałych przerw w dostawie prądu i w sytuacjach awaryjnych. Działa cicho, dzięki czemu pozwoli zasilać urządzenia elektryczne i cieszyć się odpoczynkiem bez uciążliwego hałasu.

WYSOKIEJ JAKOŚCI BATERIA LITOWA

Przenośna stacja zasilania wyposażona jest w wysokiej jakości baterie litowe, które mają długą żywotność. Posiadają system zarządzania baterią (BMS), który zapewnia wielofunkcyjną ochronę: zabezpieczenie przed przeładowaniem, zabezpieczenie przed przeciążeniem (nadmiernym prądem), zabezpieczenie przed przepięciem, zabezpieczenie przed zwarcie, zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem.

CZYSTA FAŁA SINUSOIDALNA

Czysta fala sinusoidalna Nadaje się do wrażliwych urządzeń. Wszystkie przenośne stacje zasilania Könner & Söhnen® są wyposażone w technologię Power Delivery, która zapewnia szybkie ładowanie baterii nowoczesnych smartfonów, a nawet laptopów. Posiada: 3 porty prądu stałego DC, 1 port prądu przemiennego AC, 1 port szybkiego ładowania USB PD Quick Charge 3.0, 2 porty USB 2.4, 1 port USB Type-C, co jest wygodne do zasilania różnych urządzeń elektronicznych.

ODPORNĄ NA WSTRZĄSY OBUDOWA PLASTIKOWA

Korpus wykonany jest z wytrzymałego tworzywa ABS - materiału o podwyższonej odporności na uderzenia i elastyczności, gwarantującego wieloletnie komfortowe użytkowanie. Jest wyposażony we wbudowany wentylator zapewniający efektywne odprowadzanie ciepła i maksymalne chłodzenie. Posiada uchwyt do przenoszenia ułatwiający transport i umieszczenie.

KOLOROWY WYŚWIETLACZ LCD

Wyświetlacz pokazuje wiele wskaźników, w tym: wskaźnik aktualnego poziomu naładowania baterii w procentach, wskaźnik temperatury, wskaźnik awarii, a także informację o aktualnej mocy wejściowej i wyjściowej w watach (W).

LAMPA LED

Ma wbudowaną ultrajasną lampę LED z trzema trybami: świeceniem, trybem migania i trybem SOS.

KILKA SPOSOBÓW ŁADOWANIA

Stacja zasilająca może być ładowana na kilka sposobów: z panelu słonecznego dzięki energii słonecznej (opcja), z zasilacza sieciowego za pomocą adaptera oraz z zapalniczki samochodowej 12 V.

Dane techniczne

- Moc nominalna, W 300

- Moc szczytowa, W 600
- Pojemność akumulatora 296 W·h (20 A·h, 14,8 V)
- Typ wbudowanego akumulatora Litowo-jonowy
- Wejście ładowania 19 V/3 A
- Gniazda 1 x Schuko 230 V
- Wyjście DC 3xDC 12V/8A
- Wyjście USB 2x5 V/2,4 A maks.
- USB (Quick Charge 3.0) 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A
- Wyjście Typu C 5~15 V/3 A (PD 45 W)
- Wejście ładowania przez panel słoneczny (PV-Input Anderson 1) MPPT
- Gniazdo wyjściowe zapalniczki 12 V/8 A
- Lampa LED 4 W
- Temperatura pracy, °C -10°C ... +40°C
- Wymiary netto (DxSxW), mm 285 x 155 x 205
- Wymiary brutto (DxSxW), mm 334 x 194 x 245
- Waga netto, kg 3.3
- Waga brutto, kg 4.1
- Opcja Przenośny panel słoneczny