

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/stojak-do-szlifierek-katowych-115-i-125mm-wolfcraft-p-6244.html>



Stojak do szlifierek kątowych 115 i 125mm WOLFCRAFT

Cena brutto	147,90 zł
Cena netto	120,24 zł
Cena poprzednia	179,00 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 3-4 dni robocze
Numer katalogowy	WF5019000
Kod producenta	5019000
Kod EAN	4006885501904
Producent	WOLFCRAFT

Opis produktu

Stojak do szlifierek kątowych 115 i 125mm WOLFCRAFT

- Stojak ten stanowi doskonałe uzupełnienie jednoręcznej szlifierek kątovej, wykorzystywanej do cięcia metalu.
- Zintegrowany mechanizm mocujący oferuje możliwość mocowania przedmiotów obrabianych pod kątem od 45 do 90°.
- Maksymalny zakres zacisku mechanizmu mocującego wynosi 100 mm.
- Stabilna podstawa odlewana ciśnieniowo jest szczególnie wytrzymała i idealna do stosowania z tarczami tnącymi 115 i 125 mm.
- Ponadto stojak nadaje się do szlifierek kątowych z otworami gwintowanymi M6 / M8 / M10 na uchwyt.

 10 LAT
GWARANCJI

Właściwości

- do cięcia metalu jednoręczną szlifierką kątową
- zintegrowany mechanizm mocujący do mocowania przedmiotów obrabianych pod kątem 45 – 90°
- maksymalny zakres zacisku mechanizmu mocującego: 100 mm
- stabilna podstawa odlewana ciśnieniowo
- do szlifierek kątowych z tarczami tnącymi 115 mm i 125 mm
- do szlifierek kątowych z otworami gwintowanymi M6 / M8 / M10 do przykręcania uchwytu szlifierek

Dane techniczne

- Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.): 190 x 240 x 260 mm
- Zakres zacisku: 100 mm
- Maszyny stosowane ze stołami warsztatowymi: jednoręczne szlifierki kątovej Ø 115 / 125 mm



Obsługa

- Przy ustawieniu mechanizmu mocującego pod kątem 90° maksymalna głębokość cięcia wynosi od 28 do 32 mm, w zależności od typu maszyny i obrabianego przedmiotu - dotyczy tylko pierwszego cięcia nową, nieużywaną tarczą tnącą!
- Gwintowane połączenie dla uchwytu musi znajdować się pod kątem prostym do obudowy. Jeśli uchwyt nie jest ustawiony pod kątem prostym do obudowy, maszyny nie można zamocować w stojaku do cięcia.
- Stojak do cięcia może być używany tylko do obróbki metalu. Nie wolno stosować tarcz do zdzierania i tarcz do pilarek.