

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/suwmiarka-elektroniczna-do-kanalkow-150mm-ip67-sylvac-p-215569.html>



Suwmiarka elektroniczna do kanałków 150mm IP67 Sylvac

Cena brutto	3 981,00 zł
Cena netto	3 236,59 zł
Dostępność	Na zamówienie
Wysyłka	Wysyłka w 3-4 tygodnie
Numer katalogowy	810-1600
Kod producenta	810-1600
Kod EAN	7640125687835
Producent	SYLVAC
Dokładność	0.02mm
Wodoodporna	tak
Długość szczęk	50mm
Zakres	150mm
Typ odczytu	elektroniczny

Opis produktu

Suwmiarka elektroniczna cyfrowa do pomiarów rowków i kanałków wewnętrznych /2-5x6-0mm/ 150mm, szczęki 50 mm S_Cal EVO BT

Specjalny rowek i wewnętrzny zacisk gniazda ze zintegrowaną technologią Bluetooth®



- **Pewność zgodności z normami branżowymi:** Ta suwmiarka Sylvac została stworzona z myślą o branżach, gdzie surowe regulacje i standardy ograniczają użycie technologii Bluetooth®. Z wyjściem USB oraz RS232, narzędzie to umożliwia łatwe dostosowanie się do tych wymagań, zapewniając zgodność i bezpieczeństwo danych w środowiskach, gdzie wymagane są tradycyjne metody połączeń.
- **Wszechstronne opcje dla różnorodnych potrzeb pomiarowych:** Ta suwmiarka ergonomiczna jest dostępna w zakresach pomiarowych 150 mm, 200 mm i 300 mm, oferując różnorodność dla szerokiego spektrum zastosowań. Różne konfiguracje, w tym z prętami głębokości prostokątnymi i cylindrycznymi, zapewniają elastyczność i precyzję dla różnorodnych zadań pomiarowych. Dodatkowo, dla zwiększenia precyzji i komfortu użytkowania, dostępne jest kółko obsługiwane kciukiem na zamówienie.
- **Wytrzymałość dla wymagających środowisk:** Wykonana z hartowanej i szlifowanej stali nierdzewnej o grubości 3,5 mm, ta suwmiarka zapewnia długotrwałą trwałość i odporność. Z certyfikatem IP67, jest przystosowana do pracy w najbardziej wymagających środowiskach metrologicznych, gwarantując niezawodność i długowieczność.
- **Zwiększona wydajność i efektywność energetyczna:** Szybka prędkość przemieszczenia do 2,5 m/s umożliwia

- **Konstrukcja przyjazna dla użytkownika:** Nowy, duży wyświetlacz z cyframi o wysokości 11,5 mm ułatwia odczyt pomiarów, minimalizując ryzyko błędów i zwiększając wydajność pracy. Intuicyjny interfejs użytkownika sprawia, że praca z suwmiarką jest prosta i wygodna.

Technical drawing of the device showing top and side views with dimensions:

- Top View Dimensions:
 - Overall width: 236
 - Left side width: 16
 - Left side depth: 50
 - Inner left side depth: 23
 - Bottom left width: 4
 - Bottom left depth: 2.5
 - Bottom left width: 10
- Side View Dimensions:
 - Overall length: 236
 - Right side width: 4x1.4
 - Right side depth: 16x3.5

- Zakres pomiarowy (mm) 150
- Max. Błąd G – pomiary zewnętrzne EMPE (μm) 20^{-1}
- Max. Błąd – pomiary wewnętrzne SMPE (μm) $20\text{-}30^{-2}$
- Pręt głębokościomierz (mm) płaski 4 x 1,4
- Stopień ochrony zgodnie z IEC 60529 Stopień ochrony IP67
- Dane wyjściowe Technologia bezprzewodowa Bluetooth®
- Funkcje Ustawienie zera, ustawienie wstępne (maks. 999,99), mm/cale, Hold
- Inteligentny czujnik indukcyjny ●

² Ø4-25 : 20 µm / ISO13385-1 Ø26-150 : 30 µm / ISO13385-1

- Przyrząd zgodny ze specyfikacjami technicznymi
- Bateria litowa CR2032 w zestawie
- Instrukcja obsługi