

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/suwmiarka-elektroniczna-do-kanalkow-150mm-ip67-sylvac-p-215570.html>



Suwmiarka elektroniczna do kanałków 150mm IP67 Sylvac

Cena brutto	4 236,00 zł
Cena netto	3 443,90 zł
Dostępność	Na zamówienie
Wysyłka	Wysyłka w 3-4 tygodnie
Numer katalogowy	810-1601
Kod producenta	810-1601
Kod EAN	7640125687897
Producent	SYLVAC
Dokładność	0.02mm
Wodoodporna	tak
Długość szczęk	50mm
Zakres	150mm
Typ odczytu	elektroniczny

Opis produktu

Suwmiarka elektroniczna cyfrowa do pomiarów rowków i kanałków wewnętrznych /Ø2-5x12-0mm/ 150mm, szczęki 50 mm S_Cal EVO BT

Specjalny rowek i wewnętrzny zacisk gniazda ze zintegrowaną technologią Bluetooth®



- **Modułowa innowacja w pomiarach:** Prezentujemy urządzenie pomiarowe nowej generacji, wyposażone w unikalną funkcję wymiennych kluczy M2,5 z kulką z twardego metalu o średnicy 2,5 mm. Ta modułowa konstrukcja umożliwia precyzyjne pomiary wewnętrzne w zakresie od 34 mm, co jest kluczowe dla zastosowań wymagających wysokiej elastyczności i precyzji.
- **Bezprzewodowe zarządzanie danymi:** Dzięki zastosowaniu zaawansowanej technologii Bluetooth® Smart, urządzenie to umożliwia bezprzewodowe i bezbłędne przesyłanie pomiarów, co znacząco zwiększa produktywność i efektywność pracy. Ta funkcja jest szczególnie przydatna w środowiskach, gdzie szybki dostęp do danych i ich zarządzanie są kluczowe.
- **Solidność i trwałość:** Skonstruowane z mechanicznej ramy wykonanej z hartowanej i szlifowanej stali nierdzewnej o grubości 3,5 mm, nasze urządzenie z certyfikatem IP67 gwarantuje niezawodność i długowieczność, nawet w najbardziej wymagających warunkach metrologicznych.
- **Maksymalizacja wydajności:** Dzięki imponującej maksymalnej prędkości przemieszczenia wynoszącej 2,5 m/s oraz funkcji automatycznego budzenia (Absolute System SIS) i energooszczędnego trybu uśpienia po 10 minutach

- **Ergonomiczny i przejrzysty wyświetlacz:** Wyposażony w nowy, bardzo duży wyświetlacz z cyframi o wysokości 11,5 mm, urządzenie to zapewnia niezrównaną przejrzystość odczytu. Ta cecha minimalizuje ryzyko błędów i zwiększa wydajność pracy, umożliwiając użytkownikom szybkie i łatwe odczytywanie wyników.

[illegible]

- Zakres pomiarowy (mm) 150
- Max. Błąd G - pomiary zewnętrzne EMPE (μm) 20^1
- Max. Błąd - pomiary wewnętrzne SMPE (μm) $20-30^2$
- Pręt głębokościomierz (mm) płaski 4 x 1,4
- Stopień ochrony zgodnie z IEC 60529 Stopień ochrony IP67
- Dane wyjściowe Technologia bezprzewodowa Bluetooth®
- Funkcje Ustawienie zerowe, ustawienie wstępne (maks. 999,99), mm/cale, zatrzymanie
- Inteligentny czujnik indukcyjny

Ø26-150: 30 µm / ISO13385-1

- Przyrząd zgodny ze specyfikacjami technicznymi
- Bateria litowa CR2032 w zestawie
- Instrukcja obsługi

To urządzenie pomiarowe reprezentuje nową erę w dziedzinie precyzyjnych pomiarów, łącząc modułową elastyczność z bezprzewodową efektywnością przesyłu danych, trwałością konstrukcji oraz ergonomicznym i przejrzystym wyświetlaczem. Idealne dla profesjonalistów, którzy cenią sobie precyzję, wydajność i niezawodność w swojej pracy.