

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/system-ukrytego-montazu-desek-tarasowych-kreg-deck-jig-p-177205.html>



System ukrytego montażu desek tarasowych KREG Deck Jig

Cena brutto	369,00 zł
Cena netto	300,00 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 4-5 dni robocze
Numer katalogowy	KJDECKSYS20
Kod producenta	KJDECKSYS20
Kod EAN	0647096810740
Producent	KREG
Rodzaj narzędzia	przyrząd do połączeń ukrytych

Opis produktu

Przyrząd dociągający z dystansami do systemu do ukrytego montażu desek tarasowych KREG Deck Jig

Charakterystyka produktu

- Stwórz piękniejszy taras dzięki systemowi Kreg Deck Jig.
- System był wielokrotnie nagradzany i jest idealnym pomocnikiem przy budowie tarasów.
- Ten ukryty system mocowania współpracuje z wkrętami Kreg Deck Screws, aby umożliwić montaż tarasu bez widocznych łączników.
- Wygodny uchwyt zapewnia pewne trzymanie i pełną kontrolę.
- Pierścienie dystansowe gwarantują jednolity wygląd i zapewniają właściwy przepływ powietrza i dłuższą żywotność.
- Deck Jig jest wyposażony w prowadnicę z hartowanej stali do wiercenia precyzyjnie rozmieszczonych otworów oraz do prowadzenia wkrętów w celu solidnego i niewidocznego mocowania desek tarasowych - niezależnie od tego, czy używasz desek z litego drewna, czy kompozytowych.
- Prowadnice ze stali hartowanej utrzymują wiertło stopniowe i wkręt pod precyzyjnym, optymalnym kątem.
- Trzy prowadnice wiertła umożliwiają montaż desek tarasowych w różnych trudno dostępnych miejscach
- Wiertło stopniowane dołączone do zestawu tworzy idealnie umiejscowiony otwór dla wkręta samogwintującego Kreg, a kołnierz oporowy zapewnia idealną głębokość wiercenia.
- Po wierceniu wystarczy włożyć wkręt Kreg Deck Screw - integralną część tego unikalnego ukrytego systemu mocowania - do tej samej prowadnicy, a następnie wkręcić go za pomocą dołączonego bitu z kwadratowym gniazdem.
- Bit również jest wyposażony w kołnierz oporowy, aby zapewnić wkręcenie samogwintującego, utwardzanego wkrętu na idealną głębokość.
- Deck Jig System współpracuje z deskami kompozytowymi, a także z deskami z litego drewna, takich jak cedr, drewno liściaste i drewno impregnowane ciśnieniowo - zalecane suszenie w piecu po obróbce (KDAT).
- System do desek o grubości od 19 do 29 mm (3/4 do 1-1/8 cala).
- **Dobierz odpowiednie wkręty do rodzaju i grubości materiału używając kalkulatora: [Screw Selector](#).**

Standardowe wyposażenie

- Szablon do wiercenia
- 3x Pierścienie dystansowe (6mm)
- Wiertło stopniowe z ogranicznikiem głębokości
- Bit z ogranicznikiem głębokości

