

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/szczypce-do-pierścieni-segera-zewn-49-11-a1-knipex-p-21118.html>

Szczypce do pierścieni Segera zewn. 49 11 A1 Knipex



Cena brutto	97,00 zł
Cena netto	78,86 zł
Dostępność	Na zamówienie
Wysyłka	Wysyłka w 5-7 dni robocze
Numer katalogowy	49 11 A1
Kod producenta	49 11 A1
Kod EAN	4003773048725
Producent	KNIPEX
Rodzaj-typ	Szczypce do pierścieni

Opis produktu

KNIPEX Precyzyjne szczypce do pierścieni osadczych zewnętrznych, PCW (49 11 A1).



Charakterystyka produktu:

- Szczypce dzięki swojej budowie i użytym materiałom przystosowane są do ciągłej pracy przy dużych obciążeniach, charakteryzują się nawet 10-krotnie dłuższą żywotnością niż w przypadku narzędzi z toczonymi końcówkami,
- Dzięki dużej powierzchni styku na końcówkach, nie ma niebezpieczeństwa odkształcania się pierścieni oraz ułatwiony jest montaż,
- Dzięki zastosowaniu złącza skręcanego, możliwy jest precyzyjny ruch szczypiec bez żadnych luzów,
- Sprężyna rozwierająca umiejscowiona jest wewnątrz złącza, dzięki czemu jest zabezpieczona przed zabrudzeniem oraz przypadkowym wypadaniem,
- Rękojeść wykonana jest z nasadkami z antypoślizgowego tworzywa sztucznego, poprawiając komfort i bezpieczeństwo pracy,
- Korpus szczypiec wykonany jest ze stali elektrycznej chromowo-wanadowej, kuta, hartowana olejowo
- Końcówki wiskane z drutu ze stali sprężynowej, ciągniony,
- Szczypce dodatkowo są fosforanowane, szare,
- Wg normy DIN 5254 A,
- Końcówki szczypiec są proste.

NA KOŃCU LICZY SIĘ ZAWSZE JAKOŚĆ!

Łatwy i pewny montaż: wciskane i zaciskane końcówki szczypiec wykonane ze stali sprężynowej o dużej gęstości zapewniają dużą wytrzymałość na wysokie obciążenia, np. podczas demontażu zapieczonych pierścieni. Duża powierzchnia styku oraz pozycja końcówek zabezpieczają pierścienie przed spadnięciem podczas pracy.

PRECYZJA I WYTRZYMAŁOŚĆ!

Końcówki szczypiec wykonane są ze stali sprężynowej o dużej gęstości, a ich powierzchnia nie posiada żłobień. Dzięki temu końcówki są dynamiczne i mogą przenosić większe obciążenia statyczne. W przypadku jednorazowego przeciążenia końcówki są stabilniejsze o 30% w porównaniu ze zwykłymi szczypcami, a dodatkowo zapewniają dobry dostęp do montowanych elementów. W przypadku obciążeń dynamicznych żywotność końcówek jest 10-krotnie dłuższa! Końcówki szczypiec do pierścieni osadczych są mocowane w procesie obróbki plastycznej na zimno. Dzięki temu nie istnieje ryzyko wypadnięcia końcówek!

Dane techniczne:

Nr art.	EAN 4003773-	Rodzaj	Średnica wału Ø mm	Ø mm	mm	mm	g
49.11.A0	048718	1	3 - 10	0,90	140		101
49.11.A1	048725	1	10 - 25	1,25	140		100
49.11.A2	048732	1	19 - 60	1,80	180		170
49.11.A3	048749	1	40 - 100	2,25	225		270
49.11.A4	048756	1	85 - 140	3,20	320		599