

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/szczypce-do-pierścieni-segera-zewn-49-11-a2-knipex-p-21119.html>

Szczypce do pierścieni Segera zewn. 49 11 A2 Knipex



Cena brutto	108,00 zł
Cena netto	87,80 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 5-7 dni robocze
Numer katalogowy	49 11 A2
Kod producenta	49 11 A2
Kod EAN	4003773048732
Producent	KNIPEX
Rodzaj-typ	Szczypce do pierścieni

Opis produktu

KNIPEX Precyzyjne szczypce do pierścieni osadycznych zewnętrznych, PCW (49 11 A2).



Charakterystyka produktu:

- Szczypce dzięki swojej budowie i użytym materiałom przystosowane są do ciągłej pracy przy dużych obciążeniach, charakteryzują się nawet 10-krotnie dłuższą żywotnością niż w przypadku narzędzi z toczonymi końcówkami,
- Dzięki dużej powierzchni styku na końcówkach, nie ma niebezpieczeństwa odkształcania się pierścieni oraz ułatwiony jest montaż,
- Dzięki zastosowaniu złącza skręcanego, możliwy jest precyzyjny ruch szczypiec bez żadnych luzów,
- Sprężyna rozwierająca umiejscowiona jest wewnątrz złącza, dzięki czemu jest zabezpieczona przed zabrudzeniem oraz przypadkowym wypadaniem,
- Rękojeść wykonana jest z nasadkami z antypoślizgowego tworzywa sztucznego, poprawiając komfort i bezpieczeństwo pracy,
- Korpus szczypiec wykonany jest ze stali elektrycznej chromowo-wanadowej, kuta, hartowana olejowo
- Końcówki wciskane z drutu ze stali sprężynowej, ciągnięty,
- Szczypce dodatkowo są fosforanowane, szare,
- Wg normy DIN 5254 A,
- Końcówki szczypiec są proste.

NA KOŃCU LICZY SIĘ ZAWSZE JAKOŚĆ!

Łatwy i pewny montaż: wciskane i zaciskane końcówki szczypiec wykonane ze stali sprężynowej o dużej gęstości zapewniają dużą wytrzymałość na wysokie obciążenia, np. podczas demontażu zabezpieczonych pierścieni. Duża powierzchnia styku oraz pozycja końcówek zabezpieczają pierścień przed spadnięciem podczas pracy.

PRECYZJA I WYTRZYMAŁOŚĆ!

Końcówki szczypiec wykonane są ze stali sprężynowej o dużej gęstości, a ich powierzchnia nie posiada żłobień. Dzięki temu końcówki są dynamiczne i mogą przenosić większe obciążenia statyczne. W przypadku jednorazowego przeciążenia końcówki są stabilniejsze o 30% w porównaniu ze zwykłymi szczypcami, a dodatkowo zapewniają dobry dostęp do montowanych elementów. W przypadku obciążeń dynamicznych żywotność końcówek jest 10-krotnie dłuższa! Końcówki szczypiec do pierścieni osadycznych są mocowane w procesie obróbki plastycznej na zimno. Dzięki temu nie istnieje ryzyko wypadnięcia końcówek!

Dane techniczne:

- Nr art. 49 11 A2
- EAN 4003773048732
- Szczypce szary atramentowany
- Rękojeści z antypoślizgową powłoką z tworzywa sztucznego
- Ciężar 170 gramów
- Wymiary: 180 x 40 x 13 mm
- Norma DIN 5254 A
- Zgodność z rozporządzeniem REACH: nie zawiera SVHC
- Zgodność z RoHS: Nie dotyczy
- Rozmiar wału: Ø 19 – 60 mm
- Końcówki (średnica): 1,8 mm