

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/szlifierka-dlugotasmowa-mbsm-1505-ese-p-67219.html>

Szlifierka długotaśmowa MBSM 1505 ESE



Cena brutto	44 998,00 zł
Cena netto	36 583,74 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 5-7 dni robocze
Numer katalogowy	3704015
Kod producenta	3704015
Kod EAN	4036351035077
Producent	METALLKRAFT
Rodzaj-typ	szlifierka taśmowa
Rodzaj zasilania	sieciowe-400V
Dodatkowe cechy	stacjonarna

Opis produktu

Szlifierka długotaśmowa MBSM 1505 ESE

Charakterystyka produktu

- Uwaga! Zdjęcie produktu przedstawia szlifierkę ze stołem roboczym o szerokości 2500mm
- Do użytku w przemyśle przetwórstwa metali do szlifowania, nadawania struktury i polerowania, w szczególności w segmencie stali szlachetnych
- Wyważone rolki toczne taśmy wielkości 225 mm zapewniają optymalny i bezwibracyjny napęd
- Prędkość taśmy 4,5 – 27 m/s regulowana bezstopniowo przez przetwornicę częstotliwości
- Z elektryczną regulacją wysokości stołu
- Ze stołem dzielonym do rozkładania, urządzeniem do szlifowania szuflad i wbudowanym oświetleniem stołu roboczego
- Swobodny ruch stołu szlifierskiego także przy obciążeniu
- Łatwe justowanie taśmy szlifierskiej
- Trzewik szlifierski na rolkach redukuje zabarwienie nalotowe podczas szlifowania
- Seryjny przełącznik prawo/lewo
- Ergonomicznie usytuowany pulpit sterowniczy
- Prosta obsługa od przodu
- Z wyłącznikiem awaryjnym (3), elektryczne przestawianie wysokości stołu (2) i potencjometrem do bezstopniowej prędkości taśmy (1)
- Trzewik szlifierski z dwiema dużymi rolkami gumowymi redukuje temperaturę tarcia (zabarwienie nalotowe)
- Dzięki wychylnemu ułożyskowaniu trzewika szlifierskiego nadaje się także do przedmiotów o ukośnych krawędziach

Zastosowania

- Do obróbki aluminium*, stali i stali szlachetnej
- Strukturalizacja i uszlachetnianie powierzchni metalowych
- Nadawanie jedwabistego matu lub połysku taśmą z włókna
- Wygładzanie długich spoin
- Czyszczenie powierzchni z zabarwienia nalotowego po spawaniu
- Ważna wskazówka: Podczas szlifowania aluminium należy bezwzględnie pamiętać o dużym niebezpieczeństwie wyfuknięcia

Dane techniczne	Wymiary stołu roboczego	1 500 x 800 mm
	Regulacja wysokości stołu roboczego	540mm
	Przesuw poprzeczny stołu roboczego	700 mm
	Wymiary trzewika	270 x 150 mm
	Bezstopniowa prędkość taśmy	4,5 - 27 m/s
	Moc silnika	3 kW (4,0 PS)
	Podłączenie elektryczne	400V / 50 Hz / P 2
	Średnica rolki napędowej	225 mm
	Wymiary taśmy szlifierskiej	5020 x 150 mm
	Wymiary maszyny	2500 x 1 300 x 1 450 mm
	Ciężar	470 kg
	Średnica króćca odsysającego	160 mm

Akcesoria dodatkowe	Trzewik ślizgowy z podkładem grafitowym	0532556
	Taśmy szlifierskie do MBSM 1505 ESE, Wymiary: 150 x 5020 mm, VE = 10	
	Uziarnienie	
	tylko szlif aluminium*	Nr art.
	80	3721180
	100	3721110
	120	3721112
	150	3721115
	180	3721118
	220	3721122
	240	3721124
	Do szlifu stali szlachetnej i stali	
	80	3721280
	100	3721210
	120	3721212
	150	3721215
	180	3721218
	220	3721222
	240	3721224
	Do szlifu wstępnego stali szlachetnej**	
	80	3721380
	120	3721412
	150	3721515
	Do szlifu wstępnego stali szlachetnej***	
	80	3721680
	100	3721610
	120	3721612
	150	3721615
	180	3721618
	Specjalne do szlifu stali	
	80	3721880
	100	3721810
	120	3721812
	150	3721815
	180	3721818
	220	3721822
	240	3721824

* Przy szlifie aluminium ze względu na wysokie ryzyko wyfuknięcia należy koniecznie pamiętać, by szlifować tylko na mokro!

** Z podkładem poliestrowym, optymalne przy bardzo dużym docisku przy szlifowaniu albo przy szlifowaniu na mokro

*** Z bardziej miękkim podkładem tekstylnym z bawełny

Taśmy z włókien do MBSM 1505 ESE, Wymiary: 150 x 5020 mm, VE = 1	
Uziarnienie	
do wszystkich materiałów	Nr Art.
Zgrubnej	3721701
Średniej	3721702
Drobnej	3721703