

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/szlifierka-dlugotasmowa-mbsm-2505-ese-p-67220.html>

Szlifierka długotaśmowa MBSM 2505 ESE



Cena brutto	50 829,00 zł
Cena netto	41 324,39 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 5-7 dni robocze
Numer katalogowy	3704025
Kod producenta	3704025
Kod EAN	4036351029359
Producent	METALLKRAFT
Rodzaj-typ	szlifierka taśmowa
Rodzaj zasilania	sieciowe-400V
Dodatkowe cechy	stacjonarna

Opis produktu

Szlifierka długotaśmowa MBSM 2505 ESE

Charakterystyka produktu

- Do użytku w przemyśle przetwórstwa metali do szlifowania, nadawania struktury i polerowania, w szczególności w segmencie stali szlachetnych
- Wyważone rolki toczne taśmy wielkości 225 mm zapewniają optymalny i bezwibracyjny napęd
- Prędkość taśmy 4,5 – 27 m/s regulowana bezstopniowo przez przetwornicę częstotliwości
- Z elektryczną regulacją wysokości stołu
- Ze stołem dzielonym do rozkładania, urządzeniem do szlifowania szuflad i wbudowanym oświetleniem stołu roboczego
- Swobodny ruch stołu szlifierskiego także przy obciążeniu
- Łatwe justowanie taśmy szlifierskiej
- Trzewik szlifierski na rolkach redukuje zabarwienie nalotowe podczas szlifowania
- Seryjny przełącznik prawo/lewo
- Ergonomicznie usytuowany pulpit sterowniczy
- Prosta obsługa od przodu
- Z wyłącznikiem awaryjnym, elektryczne przestawianie wysokości stołu i potencjometrem do bezstopniowej prędkości taśmy
- Trzewik szlifierski z dwiema dużymi rolkami gumowymi redukuje temperaturę tarcia (zabarwienie nalotowe)
- Dzięki wychylnemu ułożyskowaniu trzewika szlifierskiego nadaje się także do przedmiotów o ukośnych krawędziach

Zastosowania

- Do obróbki aluminium*, stali i stali szlachetnej
- Strukturalizacja i uszlachetnianie powierzchni metalowych
- Nadawanie jedwabistego matu lub połysku taśmą z włókna
- Wygładzanie długich spoin
- Czyszczenie powierzchni z zabarwienia nalotowego po spawaniu
- Ważna wskazówka: Podczas szlifowania aluminium należy bezwzględnie pamiętać o dużym niebezpieczeństwie wyfuknięcia

Dane techniczne	Wymiary stołu roboczego	2 500 x 800 mm
	Regulacja wysokości stołu roboczego	540mm
	Przesuw poprzeczny stołu roboczego	700 mm
	Wymiary trzewika	270 x 150 mm
	Bezstopniowa prędkość taśmy	4,5 - 27 m/s
	Moc silnika	3 kW (4,0 PS)
	Podłączenie elektryczne	400V / 50 Hz / P 2
	Średnica rolki napędowej	225 mm
	Wymiary taśmy szlifierskiej	7 000 x 150 mm
	Wymiary maszyny	4 000 x 1 300 x 1 450 mm
	Ciężar	516 kg
	Średnica króćca odsysającego	160 mm

Akcesoria dodatkowe	Akcesoria MBSM 2505 ESE	Nr art.
	Trzewik ślizgowy z podkładem grafitowym	0532556

Taśmy szlifierskie do MBSM 2505 ESE, wymiary: 150 x 7000 mm, VE = 10	
Uziarnienie tylko szlif aluminium*	Nr art.
80	3725080
100	3725010
120	3725012
150	3725015
180	3725018
220	3725022
240	3725024
Do szlifu stali szlachetnej i stali	
40	3723040
80	3723080
100	3723010
120	3723012
150	3723015
180	3723018
220	3723032
240	3723034
Do szlifu wstępnego stali szlachetnej**	
80	3723180
120	3723112
Do szlifu wstępnego stali szlachetnej***	
40	3723240
80	3723280
100	3723210
120	3723212
150	3723215
180	3723218
Specjalne do szlifu stali	
80	3723580
100	3723510
120	3723512
150	3723515
180	3723518
220	3723522
240	3723524

* Przy szlifie aluminium ze względu na wysokie ryzyko wyfuknięcia należy konieczne pamiętać, by szlifować tylko na mokro!

** Z podkładem poliestrowym, optymalne przy bardzo dużym docisku przy szlifowaniu albo przy szlifowaniu na mokro

*** Z bardziej miękkim podkładem tekstylnym z bawełny

Taśmy z włóknin do MBSM 2505 ESE, wymiary: 150 x 7000 mm, VE = 1	
Uziarnienie do wszystkich materiałów	Nr Art.
Zgrubnej	3723301
Średniej	3723302
Drobnej	3723303