

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/szlifierka-dlugotasmowa-mbsm-3005-ese-p-67221.html>

Szlifierka długotaśmowa MBSM 3005 ESE



Cena brutto	53 271,00 zł
Cena netto	43 309,76 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 5-7 dni robocze
Numer katalogowy	3704030
Kod producenta	3704030
Kod EAN	4036351035084
Producent	METALLKRAFT
Rodzaj-typ	szlifierka taśmowa
Rodzaj zasilania	sieciowe-400V
Dodatkowe cechy	stacjonarna

Opis produktu

Szlifierka długotaśmowa MBSM 3005 ESE

Charakterystyka produktu

- Uwaga! Zdjęcie produktu przedstawia szlifierkę ze stołem roboczym o szerokości 2500mm
- Do użytku w przemyśle przetwórstwa metali do szlifowania, nadawania struktury i polerowania, w szczególności w segmencie stali szlachetnych
- Wyważone rolki toczne taśmy wielkości 225 mm zapewniają optymalny i bezwibracyjny napęd
- Prędkość taśmy 4,5 – 27 m/s regulowana bezstopniowo przez przetwornicę częstotliwości
- Z elektryczną regulacją wysokości stołu
- Ze stołem dzielonym do rozkładania, urządzeniem do szlifowania szuflad i wbudowanym oświetleniem stołu roboczego
- Swobodny ruch stołu szlifierskiego także przy obciążeniu
- Łatwe justowanie taśmy szlifierskiej
- Trzewik szlifierski na rolkach redukuje zabarwienie nalotowe podczas szlifowania
- Seryjny przełącznik prawo/lewo
- Ergonomicznie usytuowany pulpit sterowniczy
- Prosta obsługa od przodu
- Z wyłącznikiem awaryjnym, elektryczne przestawianie wysokości stołu i potencjometrem do bezstopniowej prędkości taśmy
- Trzewik szlifierski z dwiema dużymi rolkami gumowymi redukuje temperaturę tarcia (zabarwienie nalotowe)
- Dzięki wychylnemu ułożyskowaniu trzewika szlifierskiego nadaje się także do przedmiotów o ukośnych krawędziach

Zastosowania

- Do obróbki aluminium*, stali i stali szlachetnej
- Strukturalizacja i uszlachetnianie powierzchni metalowych
- Nadawanie jedwabistego matu lub połysku taśmą z włókna
- Wygładzanie długich spoin
- Czyszczenie powierzchni z zabarwienia nalotowego po spawaniu
- Ważna wskazówka: Podczas szlifowania aluminium należy bezwzględnie pamiętać o dużym niebezpieczeństwie wyfuknięcia

Dane techniczne

Wymiary stołu roboczego	3000 x 800 mm
Regulacja wysokości stołu roboczego	540 mm
Przesuw poprzeczny stołu roboczego	700 mm
Wymiary trzewika	270 x 150 mm
Bezstopniowa prędkość taśmy	4,5 – 27 m/s
Moc silnika	3 kW (4,0 PS)
Podłączenie elektryczne	400V / 50 Hz / P 2
Średnica rolki napędowej	225 mm
Wymiary taśmy szlifierskiej	8000 x 150 mm
Wymiary maszyny	4500 x 1 300 x 1 450 mm
Ciężar	530 kg
Średnica króćca odsysającego	160 mm

Akcesoria dodatkowe	Akcesoria MBSM 3005 ESE	Nr art.
	Trzewik ślizgowy z podkładem grafitowym	053255

Taśmy szlifierskie do MBSM 3005 ESE, wymiary: 150 x 8000 mm, VE = 10	
Uziarnienie tylko szlif aluminium*	Nr art.
80	3724080
100	3724010
120	3724012
150	3724015
180	3724018
220	3724022
240	3724024
Do szlifu stali szlachetnej i stali	
80	3724180
100	3724110
120	3724112
150	3724115
180	3724118
220	3724122
240	3724124
Do szlifu wstępnego stali szlachetnej**	
80	3724280
120	3724212
Do szlifu wstępnego stali szlachetnej***	
80	3724380
100	3724310
120	3724312
150	3724315
180	3724318
Specjalne do szlifu stali	
80	3724680
100	3724610
120	3724612
150	3724615
180	3724618
220	3724622
240	3724624

* Przy szlifie aluminium ze względu na wysokie ryzyko wyfuknięcia należy koniecznie pamiętać, by szlifować tylko na mokro!

** Z podkładem poliestrowym, optymalne przy bardzo dużym docisku przy szlifowaniu albo przy szlifowaniu na mokro

*** Z bardziej miękkim podkładem tekstylnym z bawełny

Taśmy z włóknin do MBSM 3005 ESE, wymiary: 150 x 8000 mm, VE = 1	
Uziarnienie do wszystkich materiałów	Nr Art.
Zgrubnej	3724401
Średniej	3724402
Drobnej	3724403