

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/szlifierka-do-gipsu-na-wysiegniku-z-odkurzaczem-yt-82355-yato-p-176552.html>



Szlifierka do gipsu na wysięgniku z odkurzaczem YT-82355 Yato

Cena brutto	727,00 zł
Cena netto	591,06 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 1-2 dni robocze
Numer katalogowy	YT-82355
Kod producenta	YT-82355
Kod EAN	5906083068454
Producent	YATO

Opis produktu

Szlifierka do gipsu na wysięgniku z odkurzaczem YT-82355

□Szlifierka na wysięgniku do ścian jest elektronarzędziem służącym **do szlifowania dużych, płaskich powierzchni** za pomocą krążków papieru ściernego.

□Dzięki wysięgnikowi **możliwe jest szlifowanie ścian bez korzystania z podestów**.

□Szlifierka została wyposażona w odciąg pyłu powstającego podczas pracy oraz wąż pozwalający podłączyć produkt do urządzenia zbierającego, co pozwala **do minimum ograniczyć zapylenie miejsca pracy**.

Oświetlenie LED

Ta funkcja powoduje, że niezależnie od pory dnia i oświetlenia widać wszystkie nierówności. Dzięki temu zdecydowanie łatwiejsze jest uzyskanie idealnej warstwy gładzi.

- moc LED 10W

Oświetlenie włącza się osobnym włącznikiem znajdującym się na głowicy szlifierki.

Skuteczny system odsysania pyłu

Bez konieczności używania odkurzacza. Pył jest zasysany do materiałowej torby trzymanej na ramieniu. Wąż odsysający jest elastyczny, a brak konieczności podłączania odkurzacza **daje swobodę ruchów i znacznie przyspiesza postępy pracy**.

Wygodniejsza praca możliwa jest również dlatego, że **operator nie musi ciągnąć za sobą odkurzacza lub stawiać go na rusztowaniu** podczas prac na elewacjach, np. podczas szlifowania zaprawy klejowej przed tynkiem strukturalnym.

Zasięg do 4 m

Trzonek wykonany z wysokiej jakości aluminium rozkłada się do długości pozwalającej **swobodnie szlifować ściany i sufity bez drabiny**, stojąc na podłodze, do wysokości 4 m.

Przedłużenie rękojeści

Przedłużenie rękojeści odbywa się za pomocą dźwigni. Na przedłużeniu znajduje się znacznik, który określa jak daleko można wysunąć przedłużenie.

Regulacja siły odciągu

Szlifierka posiada wentylator, który skieruje pył powstający podczas pracy do worka. Istnieje możliwość regulacji siły odciągu pyłu przez obrót pokrętła znajdującego się na głowicy szlifierki.

Obrót w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara zmniejsza siłę odciągu, a obrót w stronę przeciwną zwiększa.

Dodatkowe informacje

- **silnik bezszczotkowy** zapewnia moc do sprawnego szlifowania i napędza **odkurzacz wbudowany przy głowicy szlifującej**
- regulowana prędkość szlifowania: 600 - 1800 obr/min
- włącznik jest wyposażony w blokadę pozwalającą na pozostawienie go w pozycji „włączony” – I, bez potrzeby ciągłego przytrzymywania. Ułatwia to długotrwałą pracę
- głowica szlifująca 225 mm (pad okrągły) - również sprzedawana oddzielnie (nr artykułu YT-82353)
- w ofercie pasujące papiery ściernie 225 mm z ośmioma otworami (numery artykułów od YT-83471 do YT-83477; od P60 do P240)

Parametry

- napięcie sieci [V]: 230 - 240
- częstotliwość sieci [Hz]: 50 / 60
- moc znamionowa [W]: **820**
- obroty znamionowe [min-1]: **600 - 1900**
- rozmiar wrzeciona: **M6**
- średnica tarczy do mocowania krążków [mm]: **215**
- średnica krążków papieru ściernego [mm]: **225 / 215 / 210**
- masa [kg]: 3,7
- klasa izolacji: II
- stopień ochrony: IP20