

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/szlifierka-katowa-z-reg-obrotow-125mm-1400w-yt-82099-yato-p-176597.html>



Szlifierka kątowna z reg. obrotów 125mm 1400W YT-82099 Yato

Cena brutto	216,00 zł
Cena netto	175,61 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 2-3 dni robocze
Numer katalogowy	YT-82099
Kod producenta	YT-82099
Kod EAN	5906083066238
Producent	YATO
Rodzaj-typ	szlifierka kątowna
Średnica tarczy	125mm
Rodzaj zasilania	sieciowe-230V
Regulacja obrotów	tak

Opis produktu

Szlifierka kątowna z reg. obrotów 125mm 1400W YT-82099 Yato

- Bardzo mocna i jednocześnie poręczna szlifierka kątowna z regulacją obrotów.
- Miedziane uzwojenie wirnika i stojana jest dwukrotnie izolowane elastycznym lakierem, który nie odpryskuje pod wpływem wysokiej temperatury, chroniąc silnik przed uszkodzeniem.
- Maszyna posiada system łagodnego rozruchu chroniący przekładnię zębatą.
- Posiada też wbudowaną funkcję utrzymywania stałej prędkości na niskich obrotach, dzięki czemu praca przy szlifowaniu stali nierdzewnej tarczą listkową jest wydajna i nie powoduje uszkodzenia maszyny.
- Smukła obudowa zapewnia wygodny uchwyt nawet przy długotrwałej pracy dla bezpieczeństwa i wygody operatora,
- Zapasowe szczotki są dołączone w komplecie a ich wymiana nie wymaga rozkręcenia całej maszyny, lecz jedynie zdjęcie tylnej jej części (część obudowy w kolorze czarnym)
- Przekładnia kątowna jest precyzyjnie spasowana i wykonano ją ze stali o twardości 53-56 HRC oraz dysponuje wysokim momentem obrotowym
- **Regulacja obrotów w zakresie 3000 -1200 RPM**
- Urządzenie jest przeznaczone do pracy przy szlifowaniu dzięki tylnemu uchwytowi i włącznikowi umiejscowionemu tuż obok uchwytu. Taka budowa ułatwia wywieranie nacisku na maszynę i nie powoduje zmęczenia operatora nawet podczas szlifowania dużych powierzchni.

Zawartość zestawu

szlifierka kątowna, uchwyt dodatkowy, osłona tarczy ścierniej, kluczyk do mocowania tarczy ścierniej

Dane techniczne:

- Obroty: 3000-12000 min⁻¹
- Napięcie: 230-240 V a.c.
- Moc: 1400 W
- Długość przewodu: 3 m
- Stopień ochrony: IPX0
- Częstotliwość: 50 Hz
- Klasa izolacji elektrycznej: II
- Ciśnienie akustyczne: 89.3 ± 3.0 dB(A)
- Moc akustyczna: 100.3 ± 3.0 dB(A)

- Elektronicznie regulowana prędkość obrotowa: tak
- Drgania: $6.95 \pm 1.5 \text{ m/s}^2$
- Średnica tarczy ścierniej: 125 mm
- Średnica otworu tarczy ścierniej: 22 mm
- Rozmiar gwintu wrzeciona: M14
- Masa: 2 kg