

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/szlifierka-pneumatyczna-orbitalna-125mm-ad-187-adler-p-95913.html>



Szlifierka pneumatyczna orbitalna 125mm AD-187 Adler

Cena brutto	371,00 zł
Cena netto	301,63 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 1-2 dni robocze
Numer katalogowy	MAR187
Kod producenta	MA187
Kod EAN	5902557210428
Producent	ADLER

Opis produktu

ADLER MAR187 MA187 | Szlifierka pneumatyczna mimośrodowa 125mm AD-187 Szlifierka orbitalna

Charakterystyka produktu:

- Szlifierki orbitalne Adler przeznaczone są do obróbki wykańczającej powierzchni lakierowanych, jak i metalowych przed ponownym malowaniem.
- Zwarta budowa, łatwe manewrowanie, mała waga, regulacja prędkości, duża moc, niski poziom vibracji, ergonomiczna obudowa pokryta kompozytem, możliwość stosowania tarcz na rzep.
- Model AD-187 jest wyposażony w centralny system odciągania pyłu, posiada w zestawie wąż i worek na pył.
- Pozwala to na pracę w czystych warunkach i oszczędza czas marnowany na sprzątanie pyłów po szlifowaniu.
- Wysokiej klasy silnik pneumatyczny zapewnia obroty rzędu 10500 na minutę przy jednoczesnym zmniejszeniu konsumpcji powietrza.
- Model AD-187 jest wyposażony w profesjonalną głowicę oscylującą obracającą się na mimośrodku, skok oscylacji w tym modelu to 4,8mm, dzięki temu podczas szlifowania nie powstają charakterystyczne dla szlifierek bez tej funkcji okręgi.
- Materiały szlifierskie są mocowane do głowicy na rzep co pozwala na stosowanie nieograniczonej ilości papierów.

Zastosowanie:

- Może być stosowana do szlifowania i polerowania powierzchni płaskich i zaokrąglonych.
- Szlifowanie i polerowanie powierzchni metalowych, drewnianych i tworzyw sztucznych.
- Usuwanie zadziorów, rys i nierówności z powierzchni.
- Oczyszczanie i wygładzanie powierzchni po spawaniu i obróbce skrawaniem.
- Przygotowywanie powierzchni do malowania lub lakierowania.
- Polerowanie i wykańczanie powierzchni, takich jak lakier samochodowy, chrom i mosiądz.

Dane techniczne:

- Nazwa narzędzia: AD-187
- Średnica dysku: 5 " / 125 mm
- Ilość obrotów: 10500 r.p.m.
- Skok oscylacji: 4,8 mm
- Średnie zużycie powietrza: 103 l/min
- Maksymalne ciśnienie pracy 6,3 bar
- Waga: 1,1 kg