

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/szlifierka-pneumatyczna-rotacyjno-oscylacyjna-cp7225cve-p-18968.html>



Szlifierka pneumatyczna rotacyjno-oscylacyjna CP7225CVE

Cena brutto	1 492,00 zł
Cena netto	1 213,01 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 5-7 dni robocze
Numer katalogowy	8941272253
Kod producenta	8941272253
Kod EAN	15451631536
Producent	CHICAGO PNEUMATIC

Opis produktu

CHICAGO PNEUMATIC Mocna i komfortowa szlifierka rotacyjno-oscylacyjna CP 7225 CVE (8941272253)

Charakterystyka produktu

- Chicago Pneumatic CP 7225 CVE to pneumatyczna szlifierka oscylacyjna.
- Główne funkcje i zalety modelu: Rozmiar pada: 150[mm](6"). Oscylacja: 2,5[mm].
- Wysoki komfort pracy, dzięki ergonomicznej konstrukcji.
- Zwiększona wydajność, dzięki zredukowanemu poziomowi wibracji.
- Mocna - 210[W], prędkość obrotowa - 12 000[obrotów/minutę].
- Prosta w użytkowaniu zarówno w przypadku aplikacji poziomych, jak i pionowych.
- Idealna do przygotowania powierzchni po szpachlowaniu.
- Miękki uchwyt.
- Konstrukcja zapewniająca doskonałą kontrolę.
- Niski poziom hałasu.
- Wyłącznik i regulator prędkości.
- Wersja na rzep (H&L).
- Model z systemem centralnego odpylania (CV).
- Przeznaczona do zastosowań warsztatowych.
- Szlifierka CP 7225 CVE posiada takie same parametry jak wersja CP 7225 CV, różnią się tylko rodzajem pada.

Dane techniczne

- Numer katalogowy: 8941272253
- Model: CP7225CVE
- Średnica pada: 150 mm (6")
- Rodzaj pada: rzep (H&L)
- Rozmiar papieru: 150 mm (6")
- Oscylacja: 2.5mm
- Centralny system odpylania: CV
- Prędkość bez obciążania: 12000obr/min
- Moc: 210W (0,3KM)

- Ilość otworów w padzie: 6
- Wysokość nad wrzecionem: 105mm
- Gwint wrzeciona: 5/16"-24
- Wymiary: 221x150x105 mm
- Waga: 0,83 kg
- Poziom hałasu: 81db(A)
- Moc dźwięku: 92db(A)
- Wibracje (ISO-8662-8): <2,5 m/s²
- Wibracje alfa (ISO-28927-3): 3,7 m/s²
- Wibracje K (ISO-28927-3): 2,08 m/s²
- Średnie zużycie powietrza: 3,8 l/s
- Średnie zużycie powietrza: 227 l/mn
- Rzeczywiste zużycie powietrza: 7,6 l/s
- Rzeczywiste zużycie powietrza: 453 l/mn
- Zużycie powietrza bez obciążania: 8 l/s
- Min. rozmiar węża: 10 mm (3/8")
- Wlot powietrza rozmiar : 1/4"

O producencie

Jako profesjonalista, nie możesz spowalniać pracy przez narzędzie, które nie dotrzymuje Ci kroku. Narzędzia **Chicago Pneumatic** wyprodukowano do poważnej pracy, aby pomóc Ci wykonać ciężkie zadania. To narzędzia wytrzymałe, mocne i można na nich polegać, więc możesz pracować szybciej i wydajniej. Twoja wydajność, to podstawowe wymaganie, które stawiamy przed narzędziami. Rozszerzyliśmy linię produktów o narzędzia, które ponownie udowadniają naszą innowacyjność i spełniają wysokie wymagania profesjonalistów. Większe momenty obrotowe, wyższe prędkości, zredukowane wibracje, mniejsze wagi, doskonalsza kontrola i maksymalna elastyczność. Wszystko zapewnione w najdrobniejszych szczegółach. Narzędzia wyprodukowane zgodnie z tradycją **Chicago Pneumatic** od 1901r.

