

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/szlifierka-tasmowa-do-metalu-400v-75mm-mbsm-75-200-1-p-166112.html>



Szlifierka taśmowa do metalu 400V 75mm MBSM 75-200-1

Cena brutto	3 598,00 zł
Cena netto	2 925,20 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 3-4 dni robocze
Numer katalogowy	3922071
Kod producenta	3922071
Kod EAN	4036351054344
Producent	METALLKRAFT
Rodzaj-typ	szlifierka taśmowa
Rodzaj zasilania	sieciowe-400V
Dodatkowe cechy	podstawa podłogowa

Opis produktu

Szlifierka taśmowa 400V 75mm MBSM 75-200-1

Charakterystyka produktu

- Szlifierka taśmowa do metalu firmy Metalkraft do szlifowania powierzchni, krawędzi i do zaoblania.
- Mocny silnik i bezwibracyjna praca dają najlepsze rezultaty szlifowania.
- Z odchylaną tarczą ochronną.
- Błyskawiczna wymiana taśm szlifierskich dzięki systemowi szybkozmiennemu.
- Duża powierzchnia taśmy szlifierskiej dzięki odchylanej górnej osłonie taśmy.
- Możliwość współpracy z urządzeniem odsysającym z 2 króćcami ssącymi – jeden bezpośrednio na skrzynce chroniącej przed iskrami, drugi na tylnej rolce.
- Ciągła powierzchnia do planowania po zdemontowaniu części montowanych – umożliwia szlifowanie także długich przedmiotów
- Automatyczna korekta naprężenia taśmy szlifierskiej przez sprężynowy system naprężania taśmy.
- Bezstopniowo pochylane urządzenie szlifierskie.

Dane techniczne	Szerokość szlifu	75 mm
	Szybkość taśmy	29 m/s
	Moc silnika	3 kW
	Podłączenie elektryczne	400V / 50 Hz
	Wymiary taśmy szlifierskiej	75 x 2000 mm
	Ø koła kontaktowego	200 mm
	Ø króćca odsysającego	100 mm
	Wymiary w mm (dł. x szer. x wys.)	1070 x 340 x 950
	Ciężar	72 kg

Akcesoria dodatkowe (dostępne oddzielnie)	Koło kontaktowe	3922076
	Podpórka grafitowa	3921231
	Taśmy szlifierskie 75 x 2000 mm	
	K40 VE 10	3722004
	K60 VE 10	3722006
	K80 VE 10	3722008

K120	VE 10	3722009
Zestaw standardowy 75 x 2000 mm złożony z: 3x K40, 4x K80, 3x K120		3722000
Taśmy szlifierskie 75 x 2000 mm do zewnętrznego obciążenia punktowego		
K24	VE 10	3722022
K36	VE 10	3722023
K40	VE 10	3722024
K60	VE 10	3722026
Zestaw tekstylny 75 x 2000 mm złożony z: 4x K24, 3x K40, 3x K60		3722001