

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/szybkozlaczka-bezpieczna-kompozytowa-6mm-koncowka-na-waz-p-215831.html>



Szybkozłączka bezpieczna kompozytowa 6mm końcówka na wąż

Cena brutto	30,75 zł
Cena netto	25,00 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 3-4 dni robocze
Numer katalogowy	2203626
Kod producenta	2203626
Kod EAN	9006248021396
Producent	AIRCRAFT

Opis produktu

Szybkozłączka pneumatyczna bezpieczna kompozytowa 6mm końcówka na wąż Aircraft

Bezpieczeństwo i trwałość w miejscu pracy są kluczowe dla efektywnego funkcjonowania wszelkich systemów i urządzeń pneumatycznych. W tym kontekście, prezentujemy innowacyjne rozwiązania w zakresie złączy, które nie tylko zwiększają bezpieczeństwo pracy, ale również oferują wyjątkową wygodę użytkowania oraz są zaprojektowane z myślą o długotrwałym, bezawaryjnym działaniu.

▣ **Zwiększone bezpieczeństwo dzięki złączkom bezodrzutowym:** Nasze złączki bezodrzutowe wykorzystują zaawansowaną technologię dwuetapowego rozłączania. Dzięki temu zapewniają one dodatkowe bezpieczeństwo w środowisku pracy, eliminując ryzyko niekontrolowanego odłączenia, które mogłoby prowadzić do wypadków lub uszkodzeń sprzętu.

▣ **Wysoka wydajność pracy zapewniona przez duże natężenie przepływu:** Projektowane z myślą o wydajności, nasze złączki charakteryzują się bardzo dużym natężeniem przepływu. To kluczowe dla systemów wymagających szybkiego i efektywnego transportu medium, co przekłada się na zwiększenie ogólnej produktywności pracy.

▣ **Długowieczność dzięki wysokiej odporności:** Wysoka odporność naszych złączy na różnego rodzaju czynniki zewnętrzne, takie jak ścieranie, korozja czy wpływy chemiczne, gwarantuje ich dłuższe życie. Dodatkowo, złączki wtykowe są zaprojektowane w taki sposób, aby minimalizować narażenie na obciążenia mechaniczne, co znacząco przedłuża ich żywotność.

▣ **Ergonomia i komfort użytkowania:** Z myślą o komforcie użytkowników, stworzyliśmy złącze bezciśnieniowe, które można łatwo prowadzić za pomocą dwóch palców. To rozwiązanie znacznie ułatwia manipulację złączem, redukując zmęczenie i zwiększając efektywność pracy.

▣ **Uniwersalność i kompatybilność:** Nasza uniwersalna złączka jest kompatybilna z szerokim zakresem systemów złączy wtykowych, używanych w różnych częściach świata, w tym w Niemczech, Szwajcarii, Włoszech i Stanach Zjednoczonych. Dzięki temu użytkownicy mogą cieszyć się uniwersalnym rozwiązaniem, które łatwo integruje się z istniejącymi systemami, zapewniając elastyczność i wygodę w globalnym środowisku pracy.

Dane techniczne

- Podłączenie końcówka na wąż - 6mm
- Natężenie przepływu przy 6,3 barach 631l/min
- Ciśnienie robocze 6,3bar
- Maksymalne ciśnienie 15bar
- Temperatura -25 - 50°C

- Material Nylon, stal
- Ciśnienie rozrywające 55bar
- Średnica znamionowa NW 7.2
- Długość (produktu) ok. 75mm
- Szerokość/głębokość (produkt) ok. 30mm
- Wysokość (produktu) ok. 30mm
- Waga (netto) ok. 0,05kg