

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/tarcza-diamentowa-do-ukosowania-200x25-4mm-tpi-superpro-rubi-p-127001.html>



Tarcza diamentowa do ukosowania 200x25,4mm TPI SUPERPRO RUBI

Cena brutto	271,00 zł
Cena netto	220,33 zł
Dostępność	Niedostępny!
Wysyłka	Wysyłka w 1-2 dni robocze
Numer katalogowy	RUBI31966
Kod producenta	31966
Kod EAN	8413797319668
Producent	RUBI
Średnica tarczy	200mm
Średnica otworu	25,4mm

Opis produktu

RUBI Tarcza diamentowa do ukosowania 200x25,4mm TPI SUPERPRO

Charakterystyka produktu

- Tarcza diamentowa turbo serii TPI specjalnie zaprojektowana do cięcia płytek gresowych pod kątem.
- Główne cechy charakteryzujące tę tarczę to duża stabilność i szybkość cięcia.
- Dysk tarczy ma 2,5 mm grubości, dzięki czemu można ją stosować do ukosowania bez konieczności używania specjalnych talerzy usztywniających, choć oczywiście ich zastosowanie może pomóc w uzyskaniu największej precyzji..
- W przypadku tarczy TPI zastosowano obrzeże typu TURBO, które wymaga poprowadzenia linii cięcia ok.1-2 mm poniżej oryginalnej krawędzi płytki, by nie naruszyć warstwy glazurowanej.
- Obrzeże diamentowe jest mocowane do metalowego dysku techniką spawania laserowego zapewniającą największą trwałość i bezpieczeństwo użytkowania.
- Chcąc uzyskać maksymalną wydajność z tarczy TPI zaleca się cykliczne stosowanie bloczka do czyszczenia tarcz diamentowych.
- Osełkę do tarcz można zastosować przed pierwszym użyciem, a zaleca się szczególnie po dłuższym okresie nieużywania tarczy, w przypadku zmiany ciętego materiału lub zauważenia znacznego ograniczenia prędkości cięcia.
- Prawidłowe stosowanie bloczka do ostrzenia polega na jego wielokrotnym nacinaniu.
- W swojej ofercie RUBI posiada tarcze o dwóch jakościach: PRO i SUPERPRO.
- Tarcze PRO zapewniają najlepszy stosunek jakości do ceny.
- Tarcze SUPERPRO nadają się do najbardziej wymagających prac.
- Zalecane jest stosowanie tarczy TPI wyłącznie na przecinarkach elektrycznych wyposażonych w specjalną osłonę stosowaną do tarcz z obrzeżem innym niż ciągle.

Dane techniczne

- Średnica tarczy: 200 mm
- Średnica otworu: 25,4 mm
- Grubość segmentu: 2,5 mm
- Wysokość segmentu: 7,5 mm