

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/tarcza-do-aluminium-i-pcv-hm-350x30x3-22-5108z-ga-5-aluex-5-p-11225.html>



Tarcza do aluminium i PCV HM 350x30x3,2/2,5/108Z GA-5 ALU-EX -5°

Cena brutto	532,00 zł
Cena netto	432,52 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 2-3 dni robocze
Numer katalogowy	PS415-0350-0002
Kod producenta	PS415-0350-0002
Kod EAN	5900855100182
Producent	GLOBUS
Średnica tarczy	350mm
Średnica otworu	30mm
Ilość zębów	108
Zastosowanie-materiał	Aluminium i inne metale nieżelazne, Plastik, PCV, tworzywa
Rodzaj cięcia	inne

Opis produktu

GLOBUS PS415-0350-0002 | Tarcza do cięcia aluminium i plastiku Piła tarczowa HM 350x30x3,2/2,5/108Z GA-5 ALU-EX -5 stopni

- **Tarcza** przeznaczona do cięcia kształtowników ze stopów **aluminium** o grubości ścianki nie przekraczającej 3mm oraz do cięcia profili **PCV** i **plastiku**
- Bardzo **wysoka dokładność** wykonania dysku
- Specjalnie dobrany węgiel spiekany oraz odpowiedni profil uzębienia GA (-5) /trapezowo-płaski/ gwarantują **dużą żywotność** piły oraz **bardzo dobrą jakość cięcia**
- Przy doborze piły należy zwrócić uwagę na ilość zębów (podziałkę uzębienia) kierując się zasadą - im twardszy i cieńszy przecinany materiał tym mniejsza podziałka (większa ilość zębów)

Charakterystyka:

- bardzo wysoka dokładność wykonania dysku, specjalnie dobrany węgiel spiekany oraz odpowiedni profil uzębienia GA -5 (trapezowo-płaski) gwarantują dużą żywotność narzędzia oraz bardzo dobrą jakość cięcia
- dysk piły wyważony dynamicznie eliminuje wibracje w czasie cięcia, co w sposób znaczący wpływa na wyższą jakość przecinanych powierzchni
- odpowiednie naprężenie dysku zapewnia wysoką sztywność ośrodka co wpływa na stabilną pracę pił
- szerokie możliwości w zakresie ostrzenia węgla spiekane - pozwalają rozwiązywać problemy w cięciu oraz sprostać dużym wymaganiom jakościowym
- piły nisko szumowe - obniżony poziom hałasu w procesie cięcia

Dane techniczne:

- Średnica zewnętrzna (D): 350 mm
- Średnica otworu (d): 30

- Szerokość (B): 3,2
- Grubość dysku (S): 2,5
- Ilość ostrzy: 108
- Wyciszenie: kołki Cu
- Otwory zabierakowe (ilxdxdp): 2x10/60