

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/tarcza-do-aluminium-i-pcv-hm-400x30x43-496z-ga5-aluex-5-p-11251.html>



Tarcza do aluminium i PCV HM 400x30x4/3,4/96Z GA5 ALUEX +5°

Cena brutto	619,00 zł
Cena netto	503,25 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 2-3 dni robocze
Numer katalogowy	PS415-0400-0007
Kod producenta	PS415-0400-0007
Kod EAN	5900855131056
Producent	GLOBUS
Średnica tarczy	400mm
Średnica otworu	30mm
Ilość zębów	96
Zastosowanie-materiał	Aluminium i inne metale nieżelazne, Plastik, PCV, tworzywa
Rodzaj cięcia	inne

Opis produktu

GLOBUS PS415-0400-0007 | Tarcza do cięcia aluminium i plastiku Piła tarczowa HM 400x30x4/3,4/96Z GA5 ALUEX +5 stopni

- **Tarcza** przeznaczona do cięcia kształtowników ze stopów **aluminium** o grubości ścianki nie przekraczającej 3mm oraz do cięcia profili **PCV** i **plastiku**
- Bardzo **wysoka dokładność** wykonania dysku
- Specjalnie dobrany węglík spiekany oraz odpowiedni profil uzębienia GA (-5) /trapezowo-płaski/ gwarantują **dużą żywotność** piły oraz **bardzo dobrą jakość cięcia**
- Przy doborze piły należy zwrócić uwagę na ilość zębów (podziałkę uzębienia) kierując się zasadą - im twardszy i cieńszy przecinany materiał tym mniejsza podziałka (większa ilość zębów)

Charakterystyka:

- bardzo wysoka dokładność wykonania dysku, specjalnie dobrany węglík spiekany oraz odpowiedni profil uzębienia GA -5 (trapezowo-płaski) gwarantują dużą żywotność narzędzia oraz bardzo dobrą jakość cięcia
- dysk piły wyważony dynamicznie eliminuje wibracje w czasie cięcia, co w sposób znaczący wpływa na wyższą jakość przecinanych powierzchni
- odpowiednie naprężenie dysku zapewnia wysoką sztywność ośrodka co wpływa na stabilną pracę pił
- szerokie możliwości w zakresie ostrzenia węglíka spiekane go - pozwalają rozwiązywać problemy w cięciu oraz sprostać dużym wymaganiom jakościowym
- piły nisko szumowe - obniżony poziom hałasu w procesie cięcia

Dane techniczne:

- Średnica zewnętrzna (D): 400 mm
- Średnica otworu (d): 30

- Rzaz (B): 4
- Grubość dysku (S): 3,4
- Ilość zębów (Z): 96
- Otwory zabierakowe (ilxdxdp): 2x10/60
- Wyciszenie: kołki Cu