

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/tarcza-do-drewna-ciecie-wzdłużne-hm-300x30x3-4/2,2/18z-gm20-p-10867.html>



## Tarcza do drewna cięcie wzdłużne HM 300x30x3,4/2,2/18Z GM20

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Cena brutto           | <b>194,00 zł</b>                 |
| Cena netto            | <b>157,72 zł</b>                 |
| Dostępność            | <b>Na magazynie</b>              |
| Wysyłka               | <b>Wysyłka w 2-3 dni robocze</b> |
| Numer katalogowy      | <b>PS010-0300-0002</b>           |
| Kod producenta        | <b>PS010-0300-0002</b>           |
| Kod EAN               | <b>5900855026109</b>             |
| Producent             | <b>GLOBUS</b>                    |
| Średnica tarczy       | <b>300mm</b>                     |
| Średnica otworu       | <b>30mm</b>                      |
| Ilość zębów           | <b>18</b>                        |
| Zastosowanie-materiał | <b>Drewno</b>                    |
| Rodzaj cięcia         | <b>wzdłużne</b>                  |

### Opis produktu

**GLOBUS PS010-0300-0002 | Tarcza pilarska do drewna - Piła tarczowa widiowa 300x30x3,4/2,2/18Z GM20 z płytkami HM**

- Tarcza widiowa (z zębami węglowymi) do **cięcia wzdłużnego drewna** miękkiego i twardego,
- Piły z uzębieniem GS zalecane **do cięcia drewna suchego**,
- Cięcie wstępne głównie na przecinarkach stołowych,

#### Charakterystyka:

- zastosowanie wysokiej jakości materiałów oraz nowoczesnej technologii to pewność wysokiej i powtarzalnej jakości narzędzi przemysłowych
- hartowany i naprężany dysk jest gwarancją wysokiej sztywności tarczy podczas procesów skrawania
- dobrana geometria płytki pozwala uzyskać optymalną jakość obróbki materiału przy cięciu wzdłużnym
- w konstrukcji dysku zaprojektowano szczeliny kompensujące wpływ temperatury pracy na zmianę stanu naprężenia dysku
- piły o średnicy powyżej 600 mm stosowane są w przecinarkach jedno lub dwutarczowych,
- duże średnice pił w większości posiadają dodatkowe wycięcia chłodzące,
- jakość powierzchni ciętych - średnia.

#### Dane techniczne:

- Średnica zewnętrzna (D): 300 mm
- Średnica otworu (d): 30
- Rzaz (B): 3,4 mm
- Grubość dysku (S): 2,2 mm
- Ilość zębów (Z): 18
- Geometria zęba: GM

- Kąt natarcia: 20
- Otwory zabierakowe (ilxdxdp): 2x10/60

## Parametry techniczne

**Zapoznaj się z informacjami technicznymi i parametrami skrawania pił  
tarczowych HM firmy Globus:**

[Pobierz parametry techniczne](#)