

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/tarcza-do-plyty-mdf-laminatu-315x30x3-22-296z-ga10-w-ll-cut-line-p-11087.html>



Tarcza do płyty, MDF, laminatu 315x30x3,2/2,2/96Z GA10 (W) LL CUT LINE

Cena brutto	377,00 zł
Cena netto	306,50 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 2-3 dni robocze
Numer katalogowy	PS310-0315-0002
Kod producenta	PS310-0315-0002
Kod EAN	5900855030113
Producent	GLOBUS
Średnica tarczy	315mm
Średnica otworu	30mm
Ilość zębów	96
Zastosowanie-materiał	Płyty wiórowe, sklejka, mdf, Laminaty, płyty laminowane
Rodzaj cięcia	poprzeczne, wzdłużne

Opis produktu

GLOBUS PS310-0315-0002 | Tarcza pilarska Piła tarczowa 315x30x3,2/2,2/96Z GA10 (W) serii LL CUT LINE

- Tarcza widiowa do cięcia materiałów drewnopochodnych, takich jak **płyta wiórowa, pilśniowa, sklejka, płyta MDF, HDF, a także płyt okleinowanych, fornirowanych i laminowanych** do grubości 30mm
- Bardzo dobra jakość powierzchni obrabianych
- Stosowane m.in. do rozkroju płyt na formatyzerkach pionowych, poziomych z posuwem mechanicznym i ręcznym
- piły współpracują z piłą podcinającą (podcinakiem)

Charakterystyka:

- **BARDZO TWARDY** węglík spiekany (ULTRAFINE) o twardości 2.100 HV to dłuższa żywotność - więcej przeciętych m.b. płyty między ostrzeniami
- nowy kształt płytki HM korzystnie wpływa na warunki skrawania, m.in. poprzez płynniejszy i szybszy proces odprowadzania wiórów z przestrzeni między zębnych
- dysk wyważany dynamicznie eliminuje wibracje w czasie cięcia - stabilny proces skrawania i wyższa jakość przecinanych powierzchni
- precyzyjnie wykonany korpus piły z nowymi wyciszeniem obniża poziom hałasu i zapewnia dłuższą żywotność narzędzia - nowy stabilny i cichy dysk piły
- zaprojektowane rowki kompensacyjne zwiększają odporność dysku na wypaczenie piły pod wpływem temperatury oraz obciążenia
- wysoka gładkość twardych węglików to dłuższa żywotność pomiędzy ostrzeniami - ostrzenie na ostrzarkach CNC z zastosowaniem specjalnie dobranej ściernicy i parametrów jej pracy
- seria o geometrii ostrza płytki HM - GA10 (ząb trapezowo-płaski)

Dane techniczne:

- Średnica zewnętrzna (D): 315 mm
- Średnica otworu (d): 30
- Szerokość rzazu (B): 3,2 mm
- Grubość korpusu piły (S): 2,2 mm
- Ilość zębów (Z): 96
- Wyciszenie: wyciszenie_Y
- Otwory zabierakowe (il x śr. otworów zbierakowych x śr. podziałowa otworów): 2x10/60

Parametry techniczne

**Zapoznaj się z informacjami technicznymi i parametrami skrawania pił
tarczowych HM firmy Globus:**

[Pobierz parametry techniczne](#)