

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/tarcza-do-plyty-mdf-laminatu-350x30x3-22-2108z-ga10-w-ll-cut-line-p-11088.html>



## Tarcza do płyty, MDF, laminatu 350x30x3,2/2,2/108Z GA10 (W) LL CUT LINE

|                       |                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| Cena brutto           | <b>462,00 zł</b>                                               |
| Cena netto            | <b>375,61 zł</b>                                               |
| Dostępność            | <b>Na magazynie</b>                                            |
| Wysyłka               | <b>Wysyłka w 2-3 dni robocze</b>                               |
| Numer katalogowy      | <b>PS310-0350-0002</b>                                         |
| Kod producenta        | <b>PS310-0350-0002</b>                                         |
| Kod EAN               | <b>5900855030182</b>                                           |
| Producent             | <b>GLOBUS</b>                                                  |
| Średnica tarczy       | <b>350mm</b>                                                   |
| Średnica otworu       | <b>30mm</b>                                                    |
| Ilość zębów           | <b>108</b>                                                     |
| Zastosowanie-materiał | <b>Płyty wiórowe, sklejka, mdf, Laminaty, płyty laminowane</b> |
| Rodzaj cięcia         | <b>poprzeczne, wzdłużne</b>                                    |

### Opis produktu

**GLOBUS PS310-0350-0002 | Tarcza pilarska Piła tarczowa 350x30x3,2/2,2/108Z GA10 (W) serii LL CUT LINE**

- Tarcza widiowa do cięcia materiałów drewnopochodnych, takich jak **płyta wiórowa, pilśniowa, sklejka, płyta MDF, HDF, a także płyt okleinowanych, fornirowanych i laminowanych** do grubości 30mm
- Bardzo dobra jakość powierzchni obrabianych
- Stosowane m.in. do rozkroju płyt na formatyzerkach pionowych, poziomych z posuwem mechanicznym i ręcznym
- piły współpracują z piłą podcinającą (podcinakiem)

#### Charakterystyka:

- **BARDZO TWARDY** węgiel spiekany (ULTRAFINE) o twardości 2.100 HV to dłuższa żywotność - więcej przeciętych m.b. płyty między ostrzeniami
- nowy kształt płytki HM korzystnie wpływa na warunki skrawania, m.in. poprzez płynniejszy i szybszy proces odprowadzania wiórów z przestrzeni między zębnymi
- dysk wyważany dynamicznie eliminuje wibracje w czasie cięcia - stabilny proces skrawania i wyższa jakość przecinanych powierzchni
- precyzyjnie wykonany korpus piły z nowymi wyciszeniem obniża poziom hałasu i zapewnia dłuższą żywotność narzędzia - nowy stabilny i cichy dysk piły
- zaprojektowane rowki kompensacyjne zwiększają odporność dysku na wypaczenie piły pod wpływem temperatury oraz obciążenia
- wysoka gładkość twardych węglików to dłuższa żywotność pomiędzy ostrzeniami - ostrzenie na ostrzarkach CNC z zastosowaniem specjalnie dobranej ściernicy i parametrów jej pracy
- seria o geometrii ostrza płytki HM - GA10 (ząb trapezowo-płaski)

#### Dane techniczne:

- Średnica zewnętrzna (D): 350 mm
- Średnica otworu (d): 30
- Szerokość rzazu (B): 3,2 mm
- Grubość korpusu piły (S): 2,2 mm
- Ilość zębów (Z): 108
- Wyciszenie: wyciszenie\_Y
- Otwory zabierakowe (il x śr. otworów zbierakowych x śr. podziałowa otworów): 2x10/60

## Parametry techniczne

**Zapoznaj się z informacjami technicznymi i parametrami skrawania pił  
tarczowych HM firmy Globus:**

[Pobierz parametry techniczne](#)