

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/tarcza-do-plyty-mdf-laminatu-hm-190x30x2,5-1,6/56z-gs10-ll-cut-line-p-11094.html>



Tarcza do płyty, MDF, laminatu HM 190x30x2,5/1,6/56z GS10 LL CUT LINE

Cena brutto	252,00 zł
Cena netto	204,88 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 2-3 dni robocze
Numer katalogowy	PS320-0190-0001
Kod producenta	PS320-0190-0001
Kod EAN	5900855133487
Producent	GLOBUS
Średnica tarczy	190mm
Średnica otworu	30mm
Ilość zębów	56
Zastosowanie-materiał	Płyty wiórowe, sklejka, mdf, Laminaty, płyty laminowane
Rodzaj cięcia	poprzeczne, wzdłużne

Opis produktu

GLOBUS PS320-0190-0001 | Tarcza pilarska Piła tarczowa HM do płyt wiórowych i sklejki 190x30x2,5/1,6/56z GS10

- **Tarcza widiowa** (z zębami z węgla) do materiałów tj. **płyta wiórowa, pilśniowa, sklejka, płyta MDF, HDF, a także płyt okleinowanych, fornirowanych i laminowanych**
- Bardzo dobra jakość powierzchni obrabianych
- Piły stosowane są do rozkroju płyt na formatyzerkach pionowych i poziomych z posuwem mechanicznym i ręcznym
- Szczególnie zalecane są do formatowania płyt drewnopochodnych z okleinami naturalnymi

Charakterystyka:

- **BARDZO TWARDY węgiel spiekany (ULTRAFINE)** o twardości 2.100 HV to dłuższa żywotność - więcej przeciętych m.b. płyty między ostrzeniami
- zastosowanie blach z gatunkowej stali narzędziowej, jak również wyspecjalizowana technologia naprężania dysku gwarantuje właściwą sztywność piły podczas pracy
- dysk wyważony dynamicznie eliminuje wibracje w czasie cięcia - stabilny proces skrawania i wyższa jakość przecinanych powierzchni
- **precyzyjnie wykonany korpus piły** z nowymi **wyciszeniem** obniża poziom hałasu i zapewnia dłuższą żywotność narzędzia - nowy stabilny i cichy dysk piły
- zaprojektowane **rowki kompensacyjne** zwiększają odporność dysku na wypaczenie piły pod wpływem temperatury oraz obciążenia
- wysoka gładkość twardych węglików to dłuższa żywotność pomiędzy ostrzeniami - ostrzenie na ostrzarkach CNC z zastosowaniem specjalnie dobranej ściernicy i parametrów jej pracy

Dane techniczne:

- Średnica zewnętrzna (D): 190 mm
- Średnica otworu (d): 30 mm
- Rzaz (B): 2,5 mm
- Grubość dysku (S): 1,6 mm
- Ilość zębów (Z): 56
- Geometria zęba: GS
- Otwory zabierakowe (ilxdxdp): -

Parametry techniczne

**Zapoznaj się z informacjami technicznymi i parametrami skrawania pił
tarczowych HM firmy Globus:**

[Pobierz parametry techniczne](#)