

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/tarcza-do-plyty-mdf-laminatu-hm-250x30x3-22-280z-gs10-w-otwcombo-ll-cut-line-p-11098.html>



Tarcza do płyty, MDF, laminatu HM 250x30x3,2/2,2/80z GS10 (W) otw.combo LL CUT LINE

Cena brutto	309,00 zł
Cena netto	251,22 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 2-3 dni robocze
Numer katalogowy	PS320-0250-0003
Kod producenta	PS320-0250-0003
Kod EAN	5900855030557
Producent	GLOBUS
Średnica tarczy	250mm
Średnica otworu	30mm
Ilość zębów	80
Zastosowanie-materiał	Płyty wiórowe, sklejka, mdf, Laminaty, płyty laminowane
Rodzaj cięcia	poprzeczne, wzdłużne

Opis produktu

GLOBUS PS320-0250-0003 | Tarcza pilarska Piła tarczowa HM do płyt wiórowych i sklejki 250x30x3,2/2,2/80z GS10 (W) otw.combo

- **Tarcza widiowa** (z zębami z węglika) do materiałów tj. **płyta wiórowa, pilśniowa, sklejka, płyta MDF, HDF, a także płyt okleinowanych, fornirowanych i laminowanych**
- Bardzo dobra jakość powierzchni obrabianych
- Piły stosowane są do rozkroju płyt na formatyzerkach pionowych i poziomych z posuwem mechanicznym i ręcznym
- Szczególnie zalecane są do formatowania płyt drewnopochodnych z okleinami naturalnymi

Charakterystyka:

- **BARDZO TWARDY węgiel spiekany (ULTRAFINE)** o twardości 2.100 HV to dłuższa żywotność - więcej przeciętych m.b. płyty między ostrzeniami
- zastosowanie blach z gatunkowej stali narzędziowej, jak również wyspecjalizowana technologia naprężania dysku gwarantuje właściwą sztywność piły podczas pracy
- dysk wyważany dynamicznie eliminuje wibracje w czasie cięcia - stabilny proces skrawania i wyższa jakość przecinanych powierzchni
- **precyzyjnie wykonany korpus piły** z nowymi **wyciszeniem** obniża poziom hałasu i zapewnia dłuższą żywotność narzędzia - nowy stabilny i cichy dysk piły
- zaprojektowane **rowki kompensacyjne** zwiększają odporność dysku na wypaczenie piły pod wpływem temperatury oraz obciążenia
- wysoka gładkość twardych węglików to dłuższa żywotność pomiędzy ostrzeniami - ostrzenie na ostrzarkach CNC z zastosowaniem specjalnie dobranej ściernicy i parametrów jej pracy

Dane techniczne:

- Średnica zewnętrzna (D): 250 mm
- Średnica otworu (d): 30 mm
- Rzaz (B): 3,2 mm
- Grubość dysku (S): 2,2 mm
- Ilość zębów (Z): 80
- Geometria zęba: GS
- Otwory zabierakowe (ilxdxdp): 2x7/42+2x8,5/46+2x10/60

Parametry techniczne

**Zapoznaj się z informacjami technicznymi i parametrami skrawania pił
tarczowych HM firmy Globus:**

[Pobierz parametry techniczne](#)