

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/tarcza-frezujaca-do-szlifierki-katowej-50mm-m14-wolfcraft-p-180247.html>



Tarcza frezująca do szlifierki kątowej Ø50mm M14 WOLFCRAFT

Cena brutto	196,00 zł
Cena netto	159,35 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 3-4 dni robocze
Numer katalogowy	WF4387000
Kod producenta	WF4387000
Kod EAN	4006885438705
Producent	WOLFCRAFT
Rodzaj-typ	tarnik na szlifierkę
Średnica pilnika	50mm
Nacięcie	tarnik
Opakowanie	pojedyncze

Opis produktu

Tarcza frezująca do szlifierki kątowej Ø50mm M14 WOLFCRAFT

Tarcza frezująca Ø 50 mm do szlifierek kątowych to uniwersalne narzędzie do obróbki drewna, np. w branży rzemieślniczej lub artystycznej.

- Dzięki gwintowi M14 tarnik jest kompatybilny ze standardowymi szlifierkami kątowymi w rozmiarach 115 lub 125 mm.
- Tarcza frezująca jest wykonana z wytrzymałej stali C45 i jest zaprojektowana specjalnie do stosowania w miękkim i twardym drewnie. Trzy ostrza tnące zapewniają agresywne usuwanie materiału i szybki postęp pracy.
- Przedłużony trzpień sprawia, że tarcza frezująca jest bardzo poręczna i zapewnia bardzo dobre dojście w kątach i narożach - idealne rozwiązanie do frezowania rowków pod kable, łamania krawędzi, drążenia kieszeni oraz do obróbki powierzchni płaskich, wklęsłych i wypukłych.

Właściwości

- gwint M14 pasujący do większości szlifierek kątowych 115/125 mm
- poręczna dzięki przedłużonemu trzpieniowi, zapewnia optymalne dojście w kątach i narożach
- szybki postęp pracy i agresywne usuwanie materiału za pomocą 3 ostrzy tnących
- optymalna geometria do frezowania rowków pod kable, łamania krawędzi, drążenia kieszeni i obróbki powierzchni płaskich, wklęsłych i wypukłych
- w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy należy używać zawsze z osłoną przeciwpylową (nr art. 4399000)
- wysoka jakość „Made in Germany”

Dane techniczne

- Przyłącze gwintowane: M14
- Maks. prędkość obrotowa: 12 500 obr./min
- Kierunek obrotu: Obroty lewe
- Materiał: Stal narzędziowa
- Średnica produktu: 50 mm
- Długość robocza: 9,6 mm

⚠Tarczy frezującej należy używać zawsze z osłoną przeciwpyłową (nr art. 4399000).⚠