

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/tarcza-widiowa-do-drewna-uni-115x22mm-40z-gs10-p-47358.html>

## Tarcza widiowa do drewna UNI 115x22mm 40z GS10

|                       |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| Cena brutto           | <b>18,00 zł</b>                            |
| Cena netto            | <b>14,63 zł</b>                            |
| Dostępność            | <b>Na magazynie</b>                        |
| Wysyłka               | <b>Wysyłka w 1-2 dni robocze</b>           |
| Numer katalogowy      | <b>AR42114</b>                             |
| Kod producenta        | <b>42114</b>                               |
| Kod EAN               | <b>5900171421145</b>                       |
| Producent             | <b>ARTPOL</b>                              |
| Średnica tarczy       | <b>115mm</b>                               |
| Średnica otworu       | <b>22mm</b>                                |
| Ilość zębów           | <b>40</b>                                  |
| Zastosowanie-materiał | <b>Drewno, Płyty wiórowe, sklejka, mdf</b> |
| Rodzaj cięcia         | <b>wzdłużne, poprzeczne</b>                |

### Opis produktu

#### Uniwersalna Piła tarczowa - Tarcza widiowa do drewna UNI 115x22 40z GS10

- Do cięcia drewna, sklejki, płyt wiórowych, MDF, OSB innych materiałów drewnopochodnych
- Do pilarek ręcznych, ukośnic i przecinarek stołowych

#### Zastosowanie:

- Przeznaczona do zastosowań przemysłowych przy użyciu wszelkiego rodzaju elektronarzędzi, do cięcia drewna miękkiego i twardego, innych materiałów drewnopochodnych, płyt pilśniowych i gipsowych.

#### Charakterystyka produktu

- Piła wykonana ze stali węglowej ulepszonej termicznie (metalowy dysk) oraz węgla wolframu YG8 (ostrze tnące) o twardości ostrza 85st.HRC (+/-2st.).
- Geometria ostrza GS o kącie natarcia 10st.
- Metalowy dysk o odpowiednio dobranej grubości, wycięty techniką laserową zapewnia sztywność piły i niweluje naprężenia dysku nawet dla prac pod dużym obciążeniem i podwyższoną temperaturą.
- Specjalny węgiel spiekany HM gwarantuje długą żywotność uzębienia i umożliwia wielokrotne ostrzenie.
- Odpowiednio dobrana geometria ostrza oraz kształt płytki GS10 (na przemian skośne) pozwalają uzyskać optymalną jakość obróbki podczas cięcia drewna w poprzek sło.
- Większa ilość zębów w określonej średnicy piły wpływa na uzyskanie gładkich powierzchni ciętych materiałów zwłaszcza drewna suchego.
- Piły mogą być także wykorzystywane do cięcia wzdłużnego, jednak zaleca się używania pił o mniejszej ilości zębów w określonej średnicy piły, co znacznie zwiększy szybkość cięcia skrawanych materiałów.
- Przeznaczona do zastosowań przemysłowych przy użyciu wszelkiego rodzaju elektronarzędzi, do cięcia drewna miękkiego i twardego, innych materiałów drewnopochodnych, płyt pilśniowych i gipsowych.
- Maksymalna prędkość obrotowa 10.000obr/min

#### Dane techniczne

- Średnica 115mm
- Ilość zębów 40
- Otwór wewnętrzny 22,2mm
- Redukcje otworu wewnętrznego: 22,2x12,6mm, 22,2x16mm, 22,2x18mm, 22,2x20mm