

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/tarcza-widiowa-do-drewna-uni-230x30mm-24z-gs10-p-47375.html>

Tarcza widiowa do drewna UNI 230x30mm 24z GS10

Cena brutto	41,00 zł
Cena netto	33,33 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 1-2 dni robocze
Numer katalogowy	AR42232
Kod producenta	42232
Kod EAN	5900171422326
Producent	ARTPOL
Średnica tarczy	230mm
Średnica otworu	30mm
Ilość zębów	24
Zastosowanie-materiał	Drewno, Płyty wiórowe, sklejka, mdf
Rodzaj cięcia	wzdłużne, poprzeczne

Opis produktu

Uniwersalna Piła tarczowa - Tarcza widiowa do drewna UNI 230x30 24z GS10

- Do cięcia drewna, sklejki, płyt wiórowych, MDF, OSB innych materiałów drewnopochodnych
- Do pilarek ręcznych, ukośnic i przecinarek stołowych

Zastosowanie:

- Przeznaczona do zastosowań przemysłowych przy użyciu wszelkiego rodzaju elektronarzędzi, do cięcia drewna miękkiego i twardego, innych materiałów drewnopochodnych, płyt pilśniowych i gipsowych.

Charakterystyka produktu

- Piła wykonana ze stali węglowej ulepszonej termicznie (metalowy dysk) oraz węgla wolframu YG8 (ostrze tnące) o twardości ostrza 85st.HRC (+/-2st.).
- Geometria ostrza GS o kącie natarcia 10st.
- Metalowy dysk o odpowiednio dobranej grubości, wycięty techniką laserową zapewnia sztywność piły i niweluje naprężenia dysku nawet dla prac pod dużym obciążeniem i podwyższoną temperaturą.
- Specjalny węgiel spiekany HM gwarantuje długą żywotność uzębienie i umożliwia wielokrotne ostrzenie.
- Odpowiednio dobrana geometria ostrza oraz kształt płytki GS10 (na przemian skośne) pozwalają uzyskać optymalną jakość obróbki podczas cięcia drewna w poprzek sło.
- Większa ilość zębów w określonej średnicy piły wpływa na uzyskanie gładkich powierzchni ciętych materiałów zwłaszcza drewna suchego.
- Piły mogą być także wykorzystywane do cięcia wzdłużnego, jednak zaleca się używania pił o mniejszej ilości zębów w określonej średnicy piły, co znacznie zwiększy szybkość cięcia skrawanych materiałów.
- Przeznaczona do zastosowań przemysłowych przy użyciu wszelkiego rodzaju elektronarzędzi, do cięcia drewna miękkiego i twardego, innych materiałów drewnopochodnych, płyt pilśniowych i gipsowych.
- Maksymalna prędkość obrotowa 4.900obr/min

Dane techniczne

- Średnica 230mm
- Ilość zębów 24
- Otwór wewnętrzny 30mm
- Redukcje otworu wewnętrznego: 30x16mm, 30x20mm, 30x22,2mm, 30x25,4mm