

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/tarcza-widiowa-do-drewna-uni-600x30mm-40z-gs10-p-47404.html>

## Tarcza widiowa do drewna UNI 600x30mm 40z GS10

|                       |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| Cena brutto           | <b>347,00 zł</b>                           |
| Cena netto            | <b>282,11 zł</b>                           |
| Dostępność            | <b>Na magazynie</b>                        |
| Wysyłka               | <b>Wysyłka w 1-2 dni robocze</b>           |
| Numer katalogowy      | <b>AR42604</b>                             |
| Kod producenta        | <b>42604</b>                               |
| Kod EAN               | <b>5900171426041</b>                       |
| Producent             | <b>ARTPOL</b>                              |
| Średnica tarczy       | <b>600mm</b>                               |
| Średnica otworu       | <b>30mm</b>                                |
| Ilość zębów           | <b>40</b>                                  |
| Zastosowanie-materiał | <b>Drewno, Płyty wiórowe, sklejka, mdf</b> |
| Rodzaj cięcia         | <b>wzdłużne, poprzeczne</b>                |

### Opis produktu

#### Uniwersalna Piła tarczowa - Tarcza widiowa do drewna UNI 600x30 40z GS10

- Do cięcia drewna, sklejki, płyt wiórowych, MDF, OSB innych materiałów drewnopochodnych
- Do pilarek ręcznych, ukośnic i przecinarek stołowych

#### Zastosowanie:

- Przeznaczona do zastosowań przemysłowych przy użyciu wszelkiego rodzaju elektronarzędzi, do cięcia drewna miękkiego i twardego, innych materiałów drewnopochodnych, płyt pilśniowych i gipsowych.

#### Charakterystyka produktu

- Piła wykonana ze stali węglowej ulepszonej termicznie (metalowy dysk) oraz węgla wolframu YG8 (ostrze tnące) o twardości ostrza 85st.HRC (+/-2st.).
- Geometria ostrza GS o kącie natarcia 10st.
- Metalowy dysk o odpowiednio dobranej grubości, wycięty techniką laserową zapewnia sztywność piły i niweluje naprężenia dysku nawet dla prac pod dużym obciążeniem i podwyższoną temperaturą.
- Specjalny węgiel spiekany HM gwarantuje długą żywotność uzębienie i umożliwia wielokrotne ostrzenie.
- Odpowiednio dobrana geometria ostrza oraz kształt płytki GS10 (na przemian skośne) pozwalają uzyskać optymalną jakość obróbki podczas cięcia drewna w poprzek słoj.
- Większa ilość zębów w określonej średnicy piły wpływa na uzyskanie gładkich powierzchni ciętych materiałów zwłaszcza drewna suchego.
- Piły mogą być także wykorzystywane do cięcia wzdłużnego, jednak zaleca się używania pił o mniejszej ilości zębów w określonej średnicy piły, co znacznie zwiększy szybkość cięcia skrawanych materiałów.
- Przeznaczona do zastosowań przemysłowych przy użyciu wszelkiego rodzaju elektronarzędzi, do cięcia drewna miękkiego i twardego, innych materiałów drewnopochodnych, płyt pilśniowych i gipsowych.
- Maksymalna prędkość obrotowa 1.900obr/min

#### Dane techniczne

- Średnica 600mm
- Ilość zębów 40
- Otwór wewnętrzny 30mm
- Redukcje otworu wewnętrznego: 30x16mm, 30x20mm, 30x22,2mm, 30x25,4mm