

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/tarnik-cylindryczny-do-szlifierki-katowej-31-5mm-m14-wolfcraft-p-180249.html>



Tarnik cylindryczny do szlifierki kątowej Ø31,5mm M14 WOLFCRAFT

Cena brutto	149,00 zł
Cena netto	121,14 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 3-4 dni robocze
Numer katalogowy	WF4385000
Kod producenta	4385000
Kod EAN	4006885438507
Producent	WOLFCRAFT
Rodzaj-typ	tarnik na szlifierkę
Średnica pilnika	31.5mm
Nacięcie	tarnik
Opakowanie	pojedyncze

Opis produktu

Tarnik cylindryczny do szlifierki kątowej Ø31,5mm M14 WOLFCRAFT

Tarnik cylindryczny Ø 31,5 mm do szlifierki kątowej to wydajne narzędzie do tarnikowania wgłębień, usuwania materiału powierzchniowego, takiego jak kora lub zaokrąglania krawędzi – idealne do stosowania w branży rzemieślniczej i artystycznej.

□ Dzięki gwintowi M14 tarnik jest kompatybilny ze standardowymi szlifierkami kątowymi w rozmiarach 115 lub 125 mm.

□ Tarnik cylindryczny został wykonany z wytrzymałej stali C45 i specjalnie zaprojektowany do stosowania w miękkim i twardym drewnie bez wtrąceń.

□ Imponuje agresywnym usuwaniem materiału i bardzo szybkim postępem pracy.

□ Aby zapewnić jak najlepsze bezpieczeństwo pracy, tarnika cylindrycznego należy używać zawsze z osłoną przeciwpylową firmy wolcraft (nr art. 439900).

Właściwości

- gwint M14 pasujący do większości szlifierek kątowych 115/125 mm
- z wytrzymałej stali C45 do stosowania w miękkim i twardym drewnie bez wtrąceń m.in. w branży rzemieślniczej i artystycznej
- cylinder Ø 31,5 mm do tarnikowania wgłębień, usuwania materiału z powierzchni, jak kora, do zaokrąglania krawędzi
- agresywne usuwanie materiału dla bardzo szybkiego postępu pracy
- wysoka jakość „Made in Germany”
- w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy należy używać zawsze z osłoną przeciwpylową (nr art. 4399000)

Dane techniczne

- Przyłącze gwintowane M14
- Maks. prędkość obrotowa 12 500 obr./min
- Kierunek obrotu Obroty lewe
- Materiał Stal narzędziowa
- Średnica produktu 31,5 mm
- Długość robocza 35 mm
- Kształt Cylindryczny

⚠Tarnika należy używać zawsze z osłoną przeciwpylową (nr art. 4399000).⚠