

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/tasma-miernicza-explorer-ep-30-klasa-i-sola-p-66948.html>

Taśma miernicza Explorer EP 30 klasa I Sola

Cena brutto	313,00 zł
Cena netto	254,47 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 1-2 dni robocze
Numer katalogowy	SO50080501
Kod producenta	50080501
Kod EAN	9002719024552
Producent	SOLA
Rodzaj-typ	miara zwijana
Długość	30m
Klasa dokładności	I klasa

Opis produktu

Taśma miernicza SOLA Explorer EP 30 klasa I

Charakterystyka produktu

- Taśma miernicza SOLA EXPLORER EP 30
- Wytrzymała taśma stalowa z antykorozyjną powłoką fosforanową
- Praca bez oślepiania, łatwy odczyt wyników pomiarów dzięki lakierowi antyrefleksyjnemu
- Składana korba chroni przed obrażeniami
- Wielofunkcyjny hak końcowy do pewnego mocowania do rur, gwoździ albo śrub
- Obudowa z tworzywa sztucznego 2-K odporna na uszkodzenia mechaniczne
- Najlepsza ochrona przed zabrudzeniem i uszkodzeniem

Dane techniczne

- Długość 30m
- Skala: mm
- Klasa dokładności wg standardów WE: I
- Materiał taśmy: stal
- Powierzchnia taśmy: lakierowana matowo, biała
- Hak końcowy: wielofunkcyjny
- Nity do haka końcowego: 2
- Płyta wzmacniająca: tworzywo sztuczne
- Materiał obudowy: ABS/TPE
- Kolor obudowy: czerwony/czarny
- Taśma wymienna: na zapytanie
- Kształt obudowy: obudowa zamknięta
- Początek taśmy: B, A na zapytanie
- Przełożenie przekładni korby: 1:1

TAŚMA MIERNICZA W OBUDOWIE RAMOWEJ

Taśma miernicza SOLA wmontowana jest w otwartą ramę. Rozróżniamy przy tym trzy typy główne:

- Rama Y: wysokogatunkowa, stabilna rama aluminiowa, zapewniająca długą żywotność i wytrzymałość.
- Rama V: rama z wytrzymałego tworzywa sztucznego, lekka i poręczna w użyciu.
- Rama prosta: wysokogatunkowa rama aluminiowa, lekka i poręczna w użyciu.

TAŚMA MIERNICZA W OBUDOWIE ZAMKNIĘTEJ

Taśma jest zintegrowana z zamkniętą, szczelną obudową, stanowiącą najwyższą ochronę przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem. Dla modeli SOLA Future i Satellite projektowaliśmy obudowę zgodnie z najnowszymi zasadami ergonomii: odczuwa się to na wykonywanym jednostkowo ręcznie opatentowanym na całym świecie uchwycie „Futura”.

POCZĄTEK TAŚMY

Początek taśmy A: mierzenie rozpoczyna się 10 cm za pierścieniem/hakiem.

Początek taśmy B: mierzenie rozpoczyna się przy okuciu.

Początek taśmy C: mierzenie rozpoczyna się po zewnętrznej stronie pierścienia.

Standardowo stosujemy początek B. Na zapytanie dostępne są pojedyncze modele z innym początkiem taśmy.

WIELOFUNKCYJNY HAK KOŃCOWY

Nasze stalowe taśmy miernicze wyposażone są w wielofunkcyjne haki końcowe. Uniwersalny zaczep stalowy udowadnia swoją użyteczność m. in. przy pomiarach od zewnętrznych powierzchni oporowych.

TAŚMA STALOWA

Nasze taśmy miernicze SOLA wykonujemy z wysokogatunkowej stali wysokowęglowej. Następnie są one wielokrotnie powlekane – najpierw farbą, a następnie lakierem bezbarwnym, aby zapewnić najlepszą ochronę przed korozją.

POWŁOKI SPECJALNE

Dodatkowa powłoka poliamidowa Tufcote pozwala połączyć sztywność taśmy stalowej z odpornością na wyboczenie taśmy z włókien szklanych.

TAŚMA Z WŁÓKNIEN SZKLANYCH

Stawiamy na najwyższą jakość również w przypadku taśm z włókien szklanych, gdyż w tym tkwi ich tajemnica: nie są one zbyt rozciągliwe, ponieważ składają się z wystarczającej liczby włókien.

TOLERANCJA POMIARÓW

Taśmy miernicze SOLA odpowiadają klasie I albo II wg normy WE. Precyzja naszych wysokogatunkowych taśm mierniczych jest dla nas miarą wszechrzeczny.

OZNACZENIE ZGODNOŚCI

Od 30 października 2006 r. w państwach członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego stosuje się dyrektywę 2004/22/WE Parlamentu Europejskiego. W dyrektywie tej określone są procedury, zgodnie z którymi producent musi zadeklarować zgodność swoich przyrządów pomiarowych z wymogami. Należy zwracać uwagę na następujące oznakowanie:

1. Długość znamionowa przyrządu pomiarowego
2. Znak CE
3. Oznakowanie metrologiczne i rok rejestracji
4. Numer jednostki notyfikowanej
5. Klasa dokładności
6. Producent/zarejestrowany znak towarowy